

HandiBand

Spécifications

3" = 1 boulon

6" = 2 boulons

HandiBand

| Dia nom. | Plage de DE | Pression de service (bars) | | Longueur de collier |
|----------|-------------|----------------------------|-----|---------------------|
| | | Eau | Gaz | |
| 0,50" | 15,0 - 22,0 | 7,0 | 1,8 | 3" (75 mm) |
| 0,50" | 15,0 - 22,0 | 7,0 | 1,8 | 6" (150 mm) |
| 0,75" | 26,0 - 30,0 | 7,0 | 1,8 | 3" (75 mm) |
| 0,75" | 26,0 - 30,0 | 7,0 | 1,8 | 6" (150 mm) |
| 1,00" | 33,0 - 37,0 | 7,0 | 1,8 | 3" (75 mm) |
| 1,00" | 33,0 - 37,0 | 7,0 | 1,8 | 6" (150 mm) |
| 1,25" | 42,0 - 45,0 | 7,0 | 1,8 | 3" (75 mm) |
| 1,25" | 42,0 - 45,0 | 7,0 | 1,8 | 6" (150 mm) |
| 1,50" | 48,0 - 54,0 | 7,0 | 1,8 | 3" (75 mm) |
| 1,50" | 48,0 - 54,0 | 7,0 | 1,8 | 6" (150 mm) |
| 2,00" | 60,0 - 64,0 | 7,0 | 1,8 | 3" (75 mm) |
| 2,00" | 60,0 - 64,0 | 7,0 | 1,8 | 6" (150 mm) |



Réparation de tuyaux

Matériaux et normes applicables

Coque

Acier inoxydable conforme à la norme BS1449, Partie 2, grade 304 / Acier n° 1.4301

Pattes

Fonte malléable Whitehart, équivalente à BS EN 1562, grade ENGJMW-400-5

Goujons/Écrous

Acier doux conforme à la norme BS EN ISO 898-1, catégorie de propriété 4.6

Joint

EPDM conforme à la norme BS EN681-1, TYPE WA, WC ou nitrile conforme à la norme BS EN682:2002, type G 60, composé IRHD moulé

Toutes les précautions ont été prises pour s'assurer de l'exactitude des informations figurant aux présentes au moment de la publication. Crane Ltd n'accepte aucune responsabilité ni obligation relative à des erreurs typographiques ou omissions ni à une interprétation erronée des informations figurant dans la publication, et se réserve le droit de modifier cette dernière sans préavis.