

UltraGrip® AMPLIFIED

JETZT
INKLUSIVE
DN1000

Kupplungen & Flanschadapter DN700 - DN1000



Leistung für kommende Generationen

 **VIKING JOHNSON®**



UltraGrip®



Leistung für kommende
Generationen



QR-Code scannen für Videos





Der Klimawandel verändert die Versorgungsbranche

Anpassung an extreme Umweltbedingungen

In vielen Bereichen der Welt muss Wasser über lange Strecken transportiert werden, insbesondere aus Regionen mit einem Überschuss in solche, die von Dürren geplagt werden.

Daher steigt die Nachfrage nach leistungsstarken Rohrleitungen, die mehr Volumen und höhere Druckstufen ermöglichen, sodass 16 bar sich als Standard für den Arbeitsdruck in den Versorgungsnetzen etabliert.



Der perfekte Partner für Infrastruktur & Reparaturarbeiten

Viking Johnson ist eine vertrauenswürdige Marke mit einer reichen Geschichte, die bis in die 1930er zurückreicht. Die Firma ist international für die Entwicklung und Fertigung von Druckrohrkupplungen und Flanschadaptersn für große Durchmesser anerkannt.

Als Erweiterung der bewährten UltraGrip-Produktreihe mit großem Spannbereich beinhaltet diese nun auch die Größen DN700 bis DN1000, welche ideal für neue und groß angelegte Infrastrukturprojekte geeignet sind.

Viking Johnson hat die Spezifikation überall auf der Welt vereinfacht Kupplungen und Reduzierkupplungen der Baureihe UltraGrip Amplified sind für 16 bar ausgelegt und verfügen über eine Auswahl an Flanschadaptersn 10 bar und 16 bar. 2D und 3D-CAD und BIM-Modelle vervollständigen die Dokumentation des gesamten Portfolios.



Verstärkt für kommende Herausforderungen



Einzigartiges Verschraubungssystem

Das UltraGrip-Schraubsystem ist mit einer einzigartigen Dichtungs- und Grip-Technologie ausgestattet, mit der Rohrleitungen für die Wasserversorgung schneller repariert werden können, ohne dass externe externe Haltevorrichtungen oder Widerlager erforderlich sind.



Fortschrittliche Dichtungs- und Grip-Technologie



Eigens entwickelte Dichtungen

Bei den UltraGrip Amplified kommt bewährte leistungsstarke Dichtungstechnologie mit zum Einsatz, die maximale Abdichtung bietet, selbst auf eingekerbten, rauen und rostigen Rohroberflächen. Viking Johnson setzt diese Dichtungstechnologie bereits seit 1980 für Produkte für die Wasserwirtschaft ein mit über 9 Millionen verkauften Einheiten.



Vielseitige Anschlussstücke

Ultragrip ist die perfekte Wahl für ober- und unterirdische* Trink- und Abwasserinstallationen. Es ist die ideale Lösung zur Verbindung von Rohrleitungen aus verschiedenen Materialien. (duktiles Gusseisen, Grauguss, Stahl, PE, MOPVC und Faserbeton).



Anpassung an Rohrverzug

*UltraGrip ist für oberirdische Anwendungen geeignet, sofern das Produkt keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist und sich die Temperaturschwankungen im Betrieb in einer Spanne von 40K im Temperaturbereich von -20° bis +60°C befinden, und die auftretenden Kräfte abgestützt werden.

Große Toleranz

Bei ovalen oder unrunden Rohrleitungen bietet Ihnen den marktführenden Durchmesser-Bereich von 35 mm mehr Spielraum für einfache Anschlüsse. Die Kupplung passt sich innerhalb der Fertigungstoleranzen an Rohrverzug an und verbindet sowohl Spitzenden und mittelgroße Rohre aus Duktiguss als auch Gusseisenmaterialien älterer Bauarten.



Große Armaturen für hervorragende Ergebnisse

Für mehr Sicherheit

UltraGrip bietet eine Verbindungen von 4 Grad an beiden Enden und deckt die komplette Spanne einschließlich der oberen und unteren Toleranzgrenzen ab. So muss das Rohr bei der Montage nicht ausgemessen werden, um die mögliche Abwinklung zu berechnen.

Diese Eigenschaft bietet auch Vorteile bei der Entwicklung neuer Leitungsnetze, da Krümmungen eingearbeitet werden können, ohne dass Spezialausrüstung erforderlich ist. Sie bietet auch mehr Flexibilität bei der Montage mit Leitungsversatz.




Einfache Montage

UltraGrip lässt sich auch in engen Gräben einfach montieren. Die Installation wird durch zusätzliche Hebeösen für einen einfachen Transport erleichtert. Das Produkt ist vormontiert, um schnelle Positionierung an Rohren zu ermöglichen, und beinhaltet unverlierbare Stehbolzen, die lediglich mit einem Schraubenschlüssel verschraubt werden können für schwierige Montagesituationen.

Darüber hinaus müssen sie nach der Montage nicht nachgezogen oder überprüft werden.




Außergewöhnliche Vielseitigkeit für weitreichende Infrastrukturprojekte



Max. Abwinklung von 4 Grad an beiden Enden

Nachhaltigkeit im Mittelpunkt



Nachhaltigkeit im Mittelpunkt

Alle UltraGrip-Produkte sind mit Rilsan Nylon beschichtet, einer Beschichtung aus biologischem Anbau, die aus dem erneuerbaren Rohmaterial von Rizinusamen hergestellt wird. Diese wachsen in halbtrockenen Regionen, verursachen keine Entwaldung und konkurrieren nicht mit der Lebensmittelproduktion, was sie zu einem wirklich erneuerbaren Material macht.


RILSAN®



Ein einzigartige Biobeschichtung

Die Rilsan® Pulverbeschichtungen werden in der Wasserwirtschaft seit 1967 verwendet. Sie bestehen aus einem einzigartigen, leistungsstarken Polyamid und bieten einen höchsten Grad an Korrosionsschutz für Metallteile. Sie entsprechen zudem den strengsten Trinkwasservorschriften (WRAS, KIWA und mehr).

Doch Rilsan® wurde nicht nur aufgrund des ausgezeichneten Korrosionsschutzes ausgewählt: Die Beschichtungen haben auch bei hoher Verformung Bestand und sind somit ideal für Produkte, die sich bei der Verschraubung verziehen.



Castor Award

2022 hat Arkema Viking Johnson einen der ersten Castor Awards für ausgewählte globale Kunden mit starkem Engagement für Nachhaltigkeit verliehen.



Biologisch abbaubare Schutzverpackung

Damit die Armatur sauber und frei von Verunreinigungen bleibt, werden Schutzkappen verarbeitet. Diese Kappen bestehen aus biologisch abbaubarem Material, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren und den sauberen und schnellen Einsatz bei Trinkwasseranwendungen zu gewährleisten.



Nachhaltigkeit im Mittelpunkt

Geringerer CO2-Fußabdruck

Einer der zentralen Werte der Unternehmen von Crane Co. ist die Abfallvermeidung in der gesamten Organisation.

Der Fortschritt von Initiativen für mehr Nachhaltigkeit wird regelmäßig über ein strukturiertes Verfahren geregelt und geprüft.

Ziele für 2030



10%↓

weniger Wasserverbrauch pro direkter Arbeitsstunde bis 2030



20%↓

weniger Treibhausgasemissionen pro direkter Arbeitsstunde bis 2030



20%↓

weniger Stromverbrauch pro direkter Arbeitsstunde bis 2023



15%↓

weniger ungefährlicher Feststoffabfall pro direkter Arbeitsstunde bis 2023



Ausgangsmaterialien

UltraGrip besteht aus 80 % recyceltem Stahl. Durch die Verarbeitung von recyceltem Stahl können bis zu 75 % Energie eingespart werden im Vergleich zur Fertigung von Armaturen aus neuen Ausgangsmaterialien.



Weniger Beton

Ein Hauptbestandteil bei der Fertigung von Widerlagern aus Beton ist Zement, durch den 8 % der weltweiten CO2-Emissionen verursacht werden. UltraGrip minimiert den Bedarf an Widerlagern, denn der fortschrittliche Greifmechanismus nutzt die Belastungskraft aus dem Innendruck in den Leitungen.


Langlebiger Schutz

Die Lebenserwartung der UltraGrip-Designs liegt bei 50 Jahren und trägt somit zur Erreichung der globalen Klimaziele zur Reduzierung der CO2-Emissionen bei. Das minimiert den Fertigungs-, Liefer-, Montage- und Reparaturaufwand und sichert eine bessere Lebensweise für die kommenden Generationen.

Reduzierte Lagerhaltung

Der Lagerbestand kann durch eine sorgfältige Abstimmung des Baugrößen für wichtige Rohrmaterialien minimiert werden.





FALLSTUDIE

Prague Water - UltraGrip Amplified

Viking Johnson hat UltraGrip-Kupplungen mit Flanschadapters an einen wichtigen Vertriebspartner geliefert: TRAN-SIG-MA. Hierbei handelt es sich um ein Sanierungsprojekt eines Rohrleitungsnetzes in der Straße Jeremiášova im Zentrum von Prag für das größte Wasser- und Abwasserunternehmen der Tschechischen Republik, Prague Water. Diese Wasserleitung ist eine wichtige städtische Arterie, die 85.000 Menschen von einer außerhalb der Stadt gelegenen Wasserspeicherstation in Kopanina versorgt.

Das Projekt war komplex und umfasste die Erneuerung einer bestehenden DN800-Wasserhauptleitung aus Stahl durch den Austausch eines Abschnitts mit neuen duktilen Gussrohren sowie die Aufrüstung eines alten Absperrschiebers mit einer neuen exzentrischen Drosselklappe, um eine bessere Kontrolle des Wasserdurchflusses zu ermöglichen. Außerdem wurden neue Hydranten in das System eingebaut, die an eine DN600-Leitung angeschlossen sind.

UltraGrip war in dieser Situation die ideale Lösung, da es auch mit einer Schieflage des DN800-Stahlrohrs zureckkam, das eine Winkelabweichung von etwa 5 Grad aufwies. Es erfüllte problemlos die Druckanforderungen von 8 bar und kann an eine Vielzahl von Rohrwerkstoffen angepasst werden.



UltraGrip®

SEKTOR

Erneuerung und Aufrüstung der Wasserleitung

STANDORT

Prag 13, Straße Jeremiášova

KUNDE

Prague Water

VERTRIEBSPARTNER

TRAN-SIG-MA



Pražské vodovody
a kanalizace

SPEZIFIKATION

2 x UltraGrip Amplified Flanschadapter DN800
1 x UltraGrip Amplified Kupplung DN800
2 x UltraGrip Flanschadapter DN300

TRAN-SIG-MA

Viking Johnson (zu Crane BS &U gehörend) stellt Kupplungen, FlanschadAPTER und zugehörige Verbindungsstücke für die Wasserversorgungsindustrie her. Viking Johnson kann keine Empfehlungen für die Konstruktion von Rohrleitungen geben, die alle Komponenten, für den Betrieb vorgesehene Substanzen, zugeführte chemische Stoffe und Materialien umfasst. Alle Verweise von Viking Johnson auf die Produktkompatibilität gelten nur für das Produktsortiment von Viking Johnson.



Kostengünstige Rohrleitungen

Das UltraGrip-Schraubensystem ist mit einer einzigartigen Grip-Technologie ausgestattet, mit dem Ingenieure und Planer kostengünstigere Rohrleitungen konstruieren können, ohne dass externe Haltevorrichtungen wie beispielsweise Widerlager erforderlich sind.

Langfristige Leistung


Das Produkt ist von Drittengemäß BS8561:2021 zertifiziert, was das Vertrauen der Endbenutzer gewährleistet. Bei Verwendung auf Polyethylenrohren erreicht das Produkt eine Endlastleistung des Typs 2 gemäß IGN 4-01-02 (früher WIS 4-24-01) und eine Endlastleistung gemäß ISO 17885.*

Höhere Druckbelastung

Standardwerte von 16 bar zur Erfüllung der wachsenden Anforderungen an Rohrnetze mit höherem Betriebsdruck.

Einfache Montage

Die Stehbolzen können mit nur einer Schraubenschlüssel-Größe angezogen werden, sodass UltraGrip ideal für alle Bedingungen im Rohrgraben geeignet ist. Darüber hinaus müssen sie nicht nachgezogen oder überprüft werden.



Mehr Flexibilität

Die Abwinklung von 4 Grad an beiden Enden ermöglicht die Einarbeitung von Krümmungen in Leitungsnetze und die Verbindung schlecht ausgerichteter Untergrundleitungen.

50 Jahre Nutzungsdauer


Bestätigt durch umfangreiche Langzeittests, ausgestattet mit einer leistungsstarken Dichtung und beschichtet mit Trockenschmierfilm bieten die Edelstahlschrauben ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und eine maximale Produktlanglebigkeit.

*Die Zertifizierung gilt nur für ausgewählte Größen. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

DN700 - DN1000*

Keine Leckagen

Eine bewährte, leistungsstarke EPDM-Dichtung mit großem Durchmesserbereich, die Viking Johnson bereits seit 40 Jahren in den Produkten für die Wasserindustrie verwendet.



Verbindung verschiedener Rohrwerkstoffe

Der Durchmesserbereich von 35 mm ermöglicht die Verbindung verschiedener Rohrwerkstoffe und die Verarbeitung bei ovalen und Röhren.

Leichte Reparatur

Die großen Toleranzen der Einstekttiefen ermöglichen mehr Möglichkeiten beim Kürzen und Positionieren von Rohren, wodurch Reparaturarbeiten schneller und leichter von der Hand gehen.

Einfache Handhabung

Die Montage wird durch zusätzliche Hebeösen für einen einfachen Transport erleichtert.



Arbeitsdrücke und Betriebstemperaturen

| Nenngröße | Zugfestes Produkt | | Flexibles Produkt | | Betriebstemperatur |
|-----------|-------------------|--------|-------------------|--------|--------------------|
| | Gas | Wasser | Gas | Wasser | |
| DN700 | N/V | 16 bar | N/V | 16 bar | |
| DN800 | N/V | 16 bar | N/V | 16 bar | |
| DN900 | N/V | 16 bar | N/V | 16 bar | |
| DN1000 | N/V | 16 bar | N/V | 16 bar | -20 bis +60 |



Umfassende Tests & Zertifizierung

Ausgiebige Tests & Qualitätsprüfungen

Die Produkte von Viking Johnson durchlaufen strenge Testprogramme zur Gewährleistung einer langen Haltbarkeit. Dazu gehört tiefgreifende FEM-Simulationen sowie umfangreiche Prüfungen durch dritte Testdienstleister, um die Einhaltung von Langzeittests gemäß BS 8561:2021 bei Verwendung mit Duktiguss, Stahl, PE, PVC-O, Gusseisen und Faserzement zu verifizieren. Für PE erreichen die UltraGrip-Armaturen darüber hinaus eine axiale Endlast entsprechend der Leistungsanforderungen in IGN 4-01-02:2017 (Type 2).*

*Die Zertifizierung gilt nur für ausgewählte Größen. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Die Leistung wurde außerdem durch umfangreiche physikalische Tests, darunter Hydrostatik, Herausziehen, Dichtheit, Festigkeit und Beständigkeit bei Verzug, validiert. Genutete Rohre wurden auch Drucktests mit Scherlast unterzogen, um die typischen Korrosionsbedingungen und die Bodenbelastung alter Rohrleitungen zu simulieren.

Das Greifsystem und Dichtung der Produkte halten in praktisch allen Situationen und bieten Monteuren wie Endnutzern so Sicherheit über die Leistung des Produkts.



Vorführzentrum

Im Rahmen der Entwicklung der UltraGrip-Produkte und für einen fortschrittlichen Kundendienst hat Viking Johnson ein neues Vorführzentrum eingerichtet.

Im Zentrum können reale Grabenbedingungen simuliert werden, um die Zugkraft und Hydrostatik der Produkte unter Druck zu beurteilen. Das für diese Tests verwendete Wasser stammt aus einem nachhaltigen System zur Regenwassergewinnung.

Kunden, Auftragnehmer und Techniker mit Interesse an Ultragrip können das Zentrum besuchen, um das Produkt anzusehen und zu testen und gleichzeitig direkte praktische Erfahrung zu sammeln.



UltraGrip entspricht den Industrienormen, abgenommen durch WRc, und bietet so Sicherheit und eine Bestätigung der 50 Jahre erwarteten Nutzungsdauer.

Alle Werkstoffe, die mit Wasser in Berührung kommen, sind für Trinkwasseranwendungen zugelassen, die Dichtungen sind WRAS-geprüft und die Rilsan Nylon Beschichtung ist WRAS- und DWI-zertifiziert.



FALLSTUDIE

ISE Valley & UltraGrip Amplified

Viking Johnson UltraGrip Amplified DN700 wurden in Stanton Cross, einer neuen Wohnsiedlung in der Nähe von Wellingborough (England), spezifiziert und installiert, um eine bestehende Abwasserleitung zu reparieren, die über die Weihnachtszeit 2022 geplatzt war. Als vorübergehende Maßnahme wurden 540 Meter oberirdische Rohrleitungen verlegt, um das Abwasser zu transportieren, während das bestehende Leitungsnetz aus den 1970er Jahren repariert wird.

Vier Viking Johnson UltraGrip Amplified DN700 Flanschadapter wurden von Anglian Water One Alliance für das Projekt ausgewählt, um korrodierte Duktilguss-Rohrabschnitte dort wieder zu verbinden, wo das Leitungsnetz auf dem Gelände seine Richtung ändert.

UltraGrip eignet sich ideal für diese Art von Arbeiten und erfüllte problemlos die Anforderungen für die Rohrleitungen von 6 bar für dieses Sanierungsprojekt, und da es sich um Verbindungsteile mit großen Toleranzen handelt, konnte der Auftragnehmer teure Widerlager entfernen anstatt sie zu ersetzen. Auch die Installation war schnell und einfach.



“Alles hat perfekt funktioniert. Wir konnten durch die schnelle Umsetzung auf einen langen Ausfall und eine Drucksperrre verzichten, weshalb wir kosten sparen und die Baugrube klein halten konnten. Zudem ist unser CO2-Fußabdruck viel geringer. Diese Verbindung ist perfekt, sie hat wunderbar funktioniert, alles verlief nach Plan.”

Trevor Newman Bauführer
@one Alliance (Barhale)

SEKTOR

Reparatur von Abwasserleitungen

STANDORT

ISE Valley Wellingborough

KUNDE

Anglian Water @one Alliance

AUFRAGNEHMER

Barhale, Skanska

VERTRIEBSPARTNER

Wolseley

SPEZIFIKATION


Viking Johnson 4x UltraGrip Amplified Flanschadapter DN700





Viking Johnson (zu Crane BS &U gehörend) stellt Kupplungen, Flanschadapter und zugehörige Verbindungsstücke für die Wasserversorgungsindustrie her. Viking Johnson kann keine Empfehlungen für die Konstruktion von Rohrleitungen geben, die alle Komponenten, für den Betrieb vorgesehene Substanzen, zugeführte chemische Stoffe und Materialien umfasst. Alle Verweise von Viking Johnson auf die Produktkompatibilität gelten nur für das Produktsortiment von Viking Johnson.

Kupplungen



| Legende | |
|---------|----------------------------|
| 1 | Kupplungsgehäuse |
| 2 | Folgering |
| 3 | Bolzen |
| 4 | Schraube, Mutter & Scheibe |
| 5 | Dichtung |
| 6 | Vierkantmutter |
| 7 | Greifsegment |



GEFARENHINWEIS: Sofern mitgeliefert sind die Hebeösen nur für die Elemente, an denen sie angebracht sind, geeignet/getestet. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Sachschäden, schweren Körperverletzungen oder Tod führen. Die maximale sichere Arbeitslast der Hebeösen entspricht dem Produktgewicht.

Kupplungen

| Nennweite | Größenbereich (mm) | | Einsetztiefe (D) (mm) | | Rohrendenabstand (C) (mm) | | Abmessungen (mm) | | | Befestigung | | Gewicht (kg) |
|-----------|--------------------|------|-----------------------|------|---------------------------|------|------------------|---------|-----|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| | | | | | | | Gesamt | Gehäuse | L | | | |
| | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | A | B | L | Axiale Bolzen Nennweite | Radiale Schrauben Nennweite | |
| 700 | 700 | 735 | 220 | 325 | 150 | 360 | 1085 | 800 | 495 | 32 x M20 | 48 x M16 | 559 |
| 700 | 727 | 762 | 220 | 325 | 150 | 360 | 1115 | 800 | 495 | 32 x M20 | 64 x M16 | 591 |
| 700 | 750 | 785 | 220 | 325 | 150 | 360 | 1135 | 800 | 495 | 32 x M20 | 48 x M16 | 592 |
| 800 | 789 | 824 | 220 | 325 | 160 | 370 | 1175 | 810 | 500 | 36 x M20 | 60 x M16 | 638 |
| 800 | 825 | 860 | 220 | 325 | 160 | 370 | 1210 | 810 | 500 | 36 x M20 | 80 x M16 | 684 |
| 800 | 853 | 888 | 220 | 325 | 160 | 370 | 1240 | 810 | 500 | 36 x M20 | 60 x M16 | 680 |

Verbindungen mit Standardrohr AD*

| Nennweite | Bereich | | Duktiguss | PE / PVC-O | Stahl / FBE Beschichteter Stahl | Gusseisen | Faserzement |
|-----------|---------|------|-----------|------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | Min. | Max. | | | | | |
| DN700 | 700 | 735 | | 710mm | DN700 | 26" (AB & CD) | 26" (AB & CD) |
| DN700 | 727 | 762 | DN700 | | | 27" (AB & CD) | 27" (AB & CD) |
| DN700 | 750 | 785 | | | DN750 | 28" (AB & CD) | 28" (AB & CD) |
| DN800 | 789 | 824 | | 800mm | DN800 | 30" (AB) | 30" (AB) |
| DN800 | 825 | 860 | DN800 | | | | |
| DN800 | 853 | 888 | | | | 32" (AB & CD) | 32" (AB & CD) |

* Diese Tabelle dient ausschließlich der Orientierung. Stellen Sie vor der Montage sicher, dass der AD und das Material des Rohrs geeignet sind.

Arbeitsdrücke und Betriebstemperaturen

| Nenngröße | Zugfestes Produkt | | Flexibles Produkt | | Betriebstemperatur |
|-----------|-------------------|--------|-------------------|--------|--------------------|
| | Gas | Wasser | Gas | Wasser | |
| DN700 | N/V | 16 bar | N/V | 16 bar | -20 bis +60 |
| DN800 | N/V | 16 bar | N/V | 16 bar | |

Rohrwerkstoffe



Kupplungen

Technische Daten

Betriebsdruckbelastbarkeit:

Wasser:

DN700 bis DN800 = 16 bar

Gas:

Nicht zugelassen

Montagetestdruck:

1,5-facher Betriebsdruck

Winkligkeit

Kupplungen 8°, +/- 4° Winkligkeit je Seite

Zugfestes Produkt geeignet für

Duktiguss / PE (PE100, SDR 11, 17, 21, 26)
Stahl / Gusseisen / PVC-O (SDR33)

Flexibles Produkt geeignet für

Duktiguss / PE (PE100, SDR 11, 17, 21, 26)
Stahl / Gusseisen / PVC-O / Faserzement

Anzugsmoment

| | Empfohlenes Anzugsmoment (Nm) je Schraube | | | | |
|--|---|---------|-------------------|---------|---------|
| Schraubengröße | Duktiguss | PE-100 | Stahl & Gusseisen | PVC-O | |
| Axiale Befestigung (Für Dichtungsaktivierung) | M20 | 190-210 | 190-210 | 190-210 | 190-210 |
| Radiale Befestigung (Für Klemmelemente) | M16 | 175-185 | 140-150 | 110-120 | 95-105 |

Vollständigen Installationsdetails zur Sicherstellung einer korrekte Montage, finden Sie in der Ultragrip DN700 DN800 Installationsanweisungen.

Temperaturbewertung des Produkts

Betriebstemperatur -20 °C bis 60 °C

Werkstoffe und Normen

1) Folgeringe 2) Kupplungsgehäuse

Baustahl mit BS EN 10025, Güteklassle S355

3) Bolzen

Edelstahl – BS EN ISO 3506-3506-1
Güteklassle A4-80

4) Schrauben

Edelstahl nach BS EN ISO 3506-1
Güteklassle A4-80

4) Muttern

Edelstahl –BS 1449:PT2 ISO 3506-1
Güteklassle A4-80

4) Unterlegscheiben

Edelstahl –BS 1449:PT2 ISO 3506-1
Güteklassle A4-50

5) Dichtung

EPDM nach BS EN 681-1

6) Vierkantmutter

Feinguss-Edelstahl nach ASTM
A487/A487M-21, Güteklassle CA6NM
Klasse A

7) Greifsegment

Edelstahl (Feinguss) PH 17-4 H925
nach BS EN 10088-1

Retentionseinsatz

Nylon 6

Beschichtungen

Folgeringe / Kupplungsgehäuse / Flansch:

- Rilsan Nylon 11 (Schwarz)

Schrauben:

- Trockenschmierfilm GZ – Silber


Muttern:

- Trockenschmierfilm GZ – Silber

Greifsegment – Keine

Trotz sorgfältiger Prüfung der Inhalte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung übernimmt Crane Ltd keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität oder Eignung der Informationen. Des Weiteren ist Crane Ltd nicht für Druckfehler, fehlende Informationen oder Fehlinterpretationen verantwortlich und behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

Kupplungen



| Legende | |
|---------|----------------------------|
| 1 | Kupplungsgehäuse |
| 2 | Folgering |
| 3 | Bolzen |
| 4 | Schraube, Mutter & Scheibe |
| 5 | Dichtung |
| 6 | Vierkantmutter |
| 7 | Greifsegment |



GEFAHRENHINWEIS: Sofern mitgeliefert sind die Hebeösen nur für die Elemente, an denen sie angebracht sind, geeignet/getestet. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Sachschäden, schweren Körperverletzungen oder Tod führen. Die maximale sichere Arbeitslast der Hebeösen entspricht dem Produktgewicht.

Kupplungen

| Nennweite | Größenbereich (mm) | | Einsetztiefe (D) (mm) | | Rohrendenabstand (C) (mm) | | Abmessungen (mm) | | | Befestigung | | Gewicht (kg) |
|-----------|--------------------|------|-----------------------|------|---------------------------|------|------------------|---------|-------------------------|-----------------------------|----------|--------------|
| | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Gesamt | Gehäuse | Axiale Bolzen Nennweite | Radiale Schrauben Nennweite | | |
| 900 | 892 | 927 | 220 | 325 | 165 | 375 | 1280 | 815 | 500 | 44 x M20 | 76 x M16 | 705 |
| 900 | 926 | 961 | 220 | 325 | 165 | 375 | 1314 | 815 | 500 | 44 x M20 | 84 x M16 | 733 |
| 900 | 958 | 993 | 220 | 325 | 165 | 375 | 1346 | 815 | 500 | 44 x M20 | 76 x M16 | 780 |

Verbindungen mit Standardrohr AD*

| Nennweite | Bereich | | Duktiguss | PE | Stahl / FBE Beschichteter Stahl | Gusseisen | Faserzement |
|-----------|---------|------|-----------|-------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | Min. | Max. | | | | | |
| DN900 | 892 | 927 | | 900mm | DN900 | 33" (CD) 34 (AB) | 33" (CD) 34 (AB) |
| DN900 | 926 | 961 | DN900 | | | | |
| DN900 | 958 | 993 | | | | 36" (AB & CD) | 36" (AB & CD) |

* Diese Tabelle dient ausschließlich der Orientierung. Stellen Sie vor der Montage sicher, dass der AD und das Material des Rohrs geeignet sind.

Arbeitsdrücke und Betriebstemperaturen

| Nenngröße | Zugfestes Produkt | | Flexibles Produkt | | Betriebstemperatur |
|-----------|-------------------|--------|-------------------|--------|--------------------|
| | Gas | Wasser | Gas | Wasser | |
| D900 | N/V | 16 bar | N/V | 16 bar | -20 bis +60 |

Rohrwerkstoffe



Trotz sorgfältiger Prüfung der Inhalte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung übernimmt Crane Ltd keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität oder Eignung der Informationen. Des Weiteren ist Crane Ltd nicht für Druckfehler, fehlende Informationen oder Fehlinterpretationen verantwortlich und behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

Kupplungen

Technische Daten

Betriebsdruckbelastbarkeit:

Wasser:

DN900 = 16 bar

Gas:

Nicht zugelassen

Montagetestdruck:

1,5-facher Betriebsdruck

Winkligkeit

Kupplungen 8°, +/- 4° Winkligkeit je Seite

Zugfestes Produkt geeignet für

Duktilguss / PE (PE100, SDR 13.6, 17, 21)
Stahl / Gusseisen

Flexibles Produkt geeignet für

Duktilguss / PE (PE100, SDR 13.6, 17, 21)
Stahl / Gusseisen / Faserzement

Stützhülsen – Rohre aus PE

Für die folgenden Materialien ist eine eng tolerierte Stützülse von Viking Johnson erforderlich:

- Alle PE-Rohre

Verwendung zugfester Kupplungen an freiliegenden Leitungen

UltraGrip ist für oberirdische Anwendungen geeignet, sofern die Rohrleitungen unterstützt und das Produkt keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist und die Temperaturen innerhalb der 40-Grad-Betriebsspanne liegen (zwischen -20°C und 60°C).

Zulassungen

Die folgenden in UltraGrip-Produkten verbauten Wasserkontaktmaterialien sind für Anwendungen mit Trinkwasser zugelassen:

Rilsan Nylon 11:

- WRAS, DVGW, ACS & KIWA

Dichtung (EPDM):

- WRAS, DVWG W270

| Anzugsmoment | Empfohlenes Anzugsmoment (Nm) je Schraube | | | |
|--|---|------------|---------|-------------------|
| | Schraubengröße | Duktilguss | PE-100 | Stahl & Gusseisen |
| Axiale Befestigung (Für Dichtungsaktivierung) | M20 | 190-210 | 190-210 | 190-210 |
| Radiale Befestigung (Für Klemmelemente) | M16 | 190-210 | 140-150 | 110-120 |

Vollständigen Installationsdetails zur Sicherstellung einer korrekte Montage, finden Sie in der Ultragrip DN900 Installationsanweisungen.

Temperaturbewertung des Produkts

Betriebstemperatur -20 °C bis 60 °C

Werkstoffe und Normen

1) Folgeringe 2) Kupplungsgehäuse

Baustahl mit BS EN 10025, Güteklassie S355

3) Bolzen

Edelstahl – BS EN ISO 3506-3506-1
Güteklassie A4-80

4) Schrauben

Edelstahl nach BS EN ISO 3506-1
Güteklassie A4-80

4) Muttern

Edelstahl –BS 1449:PT2 ISO 3506-1
Güteklassie A4-80

4) Unterlegscheiben

Edelstahl –BS 1449:PT2 ISO 3506-1
Güteklassie A4-50

5) Dichtung

EPDM nach BS EN 681-1

6) Vierkantmutter

Feinguss-Edelstahl nach ASTM A487/A487M-21, Güteklassie CA6NM Klasse A

7) Greifsegment

Edelstahl (Feinguss) PH 17-4 H925
nach BS EN 10088-1

Retentionseinsatz

Nylon 6

Beschichtungen

Folgeringe / Kupplungsgehäuse / Flansch:

- Rilsan Nylon 11 (Schwarz)

Schrauben:

- Trockenschmierfilm GZ – Silber


Muttern:

- Trockenschmierfilm GZ – Silber

Greifsegment – Keine

Trotz sorgfältiger Prüfung der Inhalte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung übernimmt Crane Ltd keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität oder Eignung der Informationen. Des Weiteren ist Crane Ltd nicht für Druckfehler, fehlende Informationen oder Fehlinterpretationen verantwortlich und behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

Kupplungen



Legende

- 1 = Kupplungsgehäuse
- 2 = Folgering
- 3 = Bolzen
- 4 = Schraube, Mutter & Scheibe
- 5 = Dichtung
- 6 = Vierkantmutter
- 7 = Greifsegment

GEFAHRENHINWEIS: Sofern mitgeliefert sind die Hebeösen nur für die Elemente, an denen sie angebracht sind, geeignet/getestet. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Sachschäden, schwere Körperverletzungen oder Tod führen. Die maximale sichere Arbeitslast der Hebeösen entspricht dem Produktgewicht.

Kupplungen

| Nennweite | Größenbereich (mm) | | Einsetztiefe (D) (mm) | | Rohrendenabstand (C) (mm) | | Abmessungen (mm) | | | Befestigung | | Gewicht (kg) |
|-----------|--------------------|------|-----------------------|------|---------------------------|------|------------------|-----|-----|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Gesamt | B | L | Axiale Bolzen Nennweite | Radiale Schrauben Nennweite | |
| 1000 | 995 | 1030 | 220 | 325 | 175 | 385 | 1382 | 825 | 480 | 52 x M20 | 96 x M16 | 830 |
| 1000 | 1031 | 1066 | 220 | 325 | 175 | 385 | 1418 | 825 | 480 | 52 x M20 | 100 x M16 | 864 |

Verbindungen mit Standardrohr AD*

| Nennweite | Bereich | | Duktiguss | PE | Stahl / FBE Beschichteter Stahl | Gusseisen | Faserzement |
|-----------|---------|------|-----------|--------|---------------------------------|-----------|-------------|
| | Min. | Max. | | | | | |
| DN1000 | 995 | 1030 | | 1000mm | DN1000 | | |
| DN1000 | 1031 | 1066 | DN1000 | | | | |

* Diese Tabelle dient ausschließlich der Orientierung. Stellen Sie vor der Montage sicher, dass der AD und das Material des Rohrs geeignet sind.

Arbeitsdrücke und Betriebstemperaturen

| Nenngröße | Zugfestes Produkt | | Flexibles Produkt | | Betriebstemperatur |
|-----------|-------------------|--------|-------------------|--------|--------------------|
| | Gas | Wasser | Gas | Wasser | |
| D1000 | N/V | 16 bar | N/V | 16 bar | -20 bis +60 |

Rohrwerkstoffe



Trotz sorgfältiger Prüfung der Inhalte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung übernimmt Crane Ltd keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität oder Eignung der Informationen. Des Weiteren ist Crane Ltd nicht für Druckfehler, fehlende Informationen oder Fehlinterpretationen verantwortlich und behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

Kupplungen

Technische Daten

Betriebsdruckbelastbarkeit:

Wasser:

DN1000 = 16 bar

Gas:

Nicht zugelassen

Montagetestdruck:

1,5-facher Betriebsdruck

Winkligkeit

Kupplungen 8°, +/- 4° Winkligkeit je Seite

Zugfestes Produkt geeignet für

Duktilguss / PE (PE100, SDR 17, 21, 26, 33)
Stahl / Gusseisen

Flexibles Produkt geeignet für

Duktilguss / PE (PE100, SDR 17, 21, 26, 33)
Stahl / Gusseisen / Faserzement

Stützhülsen – Rohre aus PE

Für die folgenden Materialien ist eine eng tolerierte Stützülse von Viking Johnson erforderlich:

- Alle PE-Rohre

Verwendung zugfester Kupplungen an freiliegenden Leitungen

UltraGrip ist für oberirdische Anwendungen geeignet, sofern die Rohrleitungen unterstützt und das Produkt keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist und die Temperaturen innerhalb der 40-Grad-Betriebsspanne liegen (zwischen -20°C und 60°C).

Zulassungen

Die folgenden in UltraGrip-Produkten verbauten Wasserkontaktmaterialien sind für Anwendungen mit Trinkwasser zugelassen:

Rilsan Nylon 11:

- WRAS, DVGW, ACS & KIWA

Dichtung (EPDM):

- WRAS, DVWG W270

| Anzugsmoment | Empfohlenes Anzugsmoment (Nm) je Schraube | | | |
|--|---|------------|---------|-------------------|
| | Schraubengröße | Duktilguss | PE-100 | Stahl & Gusseisen |
| Axiale Befestigung (Für Dichtungsaktivierung) | M20 | 190-210 | 190-210 | 190-210 |
| Radiale Befestigung (Für Klemmelemente) | M16 | 220-250 | 140-150 | 110-120 |

Vollständigen Installationsdetails zur Sicherstellung einer korrekte Montage, finden Sie in der Ultragrip DN1000 Installationsanweisungen.

Temperaturbewertung des Produkts

Betriebstemperatur -20 °C bis 60 °C

Werkstoffe und Normen

1) Folgeringe 2) Kupplungsgehäuse

Baustahl mit BS EN 10025, Güteklassie S355

3) Bolzen

Edelstahl – BS EN ISO 3506-3506-1
Güteklassie A4-80

4) Schrauben

Edelstahl nach BS EN ISO 3506-1
Güteklassie A4-80

4) Muttern

Edelstahl –BS 1449:PT2 ISO 3506-1
Güteklassie A4-80

4) Unterlegscheiben

Edelstahl –BS 1449:PT2 ISO 3506-1
Güteklassie A4-50

5) Dichtung

EPDM nach BS EN 681-1

6) Vierkantmutter

Feinguss-Edelstahl nach ASTM A487/A487M-21, Güteklassie CA6NM Klasse A

7) Greifsegment

Edelstahl (Feinguss) PH 17-4 H925
nach BS EN 10088-1

Retentionseinsatz

Nylon 6

Beschichtungen

Folgeringe / Kupplungsgehäuse / Flansch:

- Rilsan Nylon 11 (Schwarz)

Schrauben:

- Trockenschmierfilm GZ – Silber

Muttern:

- Trockenschmierfilm GZ – Silber

Greifsegment – Keine

Trotz sorgfältiger Prüfung der Inhalte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung übernimmt Crane Ltd keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität oder Eignung der Informationen. Des Weiteren ist Crane Ltd nicht für Druckfehler, fehlende Informationen oder Fehlinterpretationen verantwortlich und behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

Reduzerkupplung

Abb. A – Konisches Ärmeldesign





Abb. B – Ausgleichsring-Design



GEFAHRENHINWEIS: Sofern mitgeliefert sind die Hebeösen nur für die Elemente, an denen sie angebracht sind, geeignet/getestet. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Sachschäden, schweren Körperverletzungen oder Tod führen. Die maximale sichere Arbeitslast der Hebeösen entspricht dem Produktgewicht.

Reduzerkupplungen

Legende

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1 = Kupplungsgehäuse | 5 = Dichtung |
| 2 = Folgering | 6 = Vierkantmutter |
| 3 = Bolzen | 7 = Greifsegment |
| 4 = Schraube, Mutter und Scheibe | |

| Kleines Ende | Großes Ende | Größenbereich | | Einsetztiefe | | | | Rohrendenabstand | | Abmessungen (mm) | | Befestigung | | | | | | Gewicht (kg) | | |
|--------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------------|------------------|----------|------|------------------|------|------------------|-----|--------------|------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|----------|---------|
| | | Kleines Ende | Großes Ende | Kleines Ende (D1) | Großes Ende (D2) | (C) (mm) | | Gesamt | | | | Kleines Ende | | Großes Ende | | | | | | |
| | | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | A1 | A2 | B | L | Radiale Schrauben Nennweite | Axiale Bolzen Nennweite | Radiale Schrauben Nennweite | Axiale Bolzen Nennweite | | | |
| Abb. A - Konisches Ärmeldesign | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | 700 | 700 | 735 | 727 | 762 | 220 | 245 | 220 | 245 | 310 | 360 | 1085 | 1115 | 800 | 494 | 24 X M16 | 16 X M20 | 32 X M16 | 16 X M20 | 580.03 |
| 700 | 700 | 727 | 762 | 750 | 785 | 220 | 245 | 220 | 245 | 310 | 360 | 1115 | 1135 | 800 | 494 | 32 X M16 | 16 X M20 | 24 X M16 | 16 X M20 | 611.58 |
| 700 | 800 | 727 | 762 | 789 | 824 | 220 | 245 | 220 | 245 | 315 | 365 | 1115 | 1175 | 805 | 496 | 32 X M16 | 16 X M20 | 30 X M16 | 18 X M20 | 635.71 |
| 800 | 800 | 825 | 860 | 853 | 888 | 220 | 245 | 220 | 245 | 320 | 370 | 1210 | 1240 | 810 | 496 | 40 X M16 | 18 X M20 | 30 X M16 | 18 X M20 | 705.17 |
| Abb. B - Ausgleichsring-Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | 700 | 700 | 735 | 750 | 785 | 220 | 245 | 220 | 245 | 450 | 500 | 1085 | 1135 | 940 | 634 | 24 X M16 | 16 X M20 | 24 X M16 | 16 X M20 | 666.69 |
| 700 | 800 | 700 | 735 | 789 | 824 | 220 | 245 | 220 | 245 | 455 | 505 | 1085 | 1175 | 945 | 496 | 24 X M16 | 16 X M20 | 30 X M16 | 18 X M20 | 635.71 |
| 800 | 800 | 789 | 824 | 825 | 860 | 220 | 245 | 220 | 245 | 460 | 510 | 1175 | 1210 | 950 | 638 | 30 X M16 | 18 X M20 | 40 X M16 | 18 X M20 | 1054.65 |
| 800 | 800 | 789 | 824 | 853 | 888 | 220 | 245 | 220 | 245 | 455 | 505 | 1175 | 1240 | 945 | 496 | 30 X M16 | 18 X M20 | 30 X M16 | 18 X M20 | 762.91 |

Verbindungen mit Standardrohr AD*

| Nennweite | Bereich | | Duktiguss | PE / PVC-O | Stahl / FBE Beschichteter Stahl | Gusseisen | Faserzement |
|-----------|---------|------|-----------|------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | Min. | Max. | | | | | |
| DN700 | 700 | 735 | | 710mm | DN700 | 26" (AB & CD) | 26" (AB & CD) |
| DN700 | 727 | 762 | DN700 | | | 27" (AB & CD) | 27" (AB & CD) |
| DN700 | 750 | 785 | | | DN750 | 28" (AB & CD) | 28" (AB & CD) |
| DN800 | 789 | 824 | | 800mm | DN800 | 30" (AB) | 30" (AB) |
| DN800 | 825 | 860 | DN800 | | | | |
| DN800 | 853 | 888 | | | | 32" (AB & CD) | 32" (AB & CD) |

* Diese Tabelle dient ausschließlich der Orientierung. Stellen Sie vor der Montage sicher, dass der AD und das Material des Rohrs geeignet sind.

Arbeitsdrücke und Betriebstemperaturen

| Nenngröße | Zugfestes Produkt | | Flexibles Produkt | | Betriebstemperatur |
|-----------|-------------------|--------|-------------------|--------|--------------------|
| | Gas | Wasser | Gas | Wasser | |
| DN700 | N/V | 16 bar | N/V | 16 bar | |
| DN800 | N/V | 16 bar | N/V | 16 bar | -20 bis +60 |

Rohrwerkstoffe



Reduzierkupplung

Technische Daten

Betriebsdruckbelastbarkeit:

Wasser:

DN700 bis DN800 = 16 bar

Gas:

Nicht zugelassen

Montagetestdruck:

1,5-facher Betriebsdruck

Winkligkeit

Kupplungen 8°, +/- 4° Winkligkeit je Seite

Zugfestes Produkt geeignet für

Duktiguss / PE (PE100, SDR 11, 17, 21, 26)
Stahl / Gusseisen / PVC-O (SDR33)

Flexibles Produkt geeignet für

Duktiguss / PE (PE100, SDR 11, 17, 21, 26)
Stahl / Gusseisen / PVC-O / Faserzement

Anzugsmoment

| | Empfohlenes Anzugsmoment (Nm) je Schraube | | | | |
|--|---|-----------|---------|-------------------|---------|
| | Schraubengröße | Duktiguss | PE-100 | Stahl & Gusseisen | PVC-O |
| Axiale Befestigung (Für Dichtungsaktivierung) | M20 | 190-210 | 190-210 | 190-210 | 190-210 |
| Radiale Befestigung (Für Klemmelemente) | M16 | 175-185 | 140-150 | 110-120 | 95-105 |

Vollständigen Installationsdetails zur Sicherstellung einer korrekte Montage, finden Sie in der Ultragrip DN700 DN800 Installationsanweisungen.

Temperaturbewertung des Produkts

Betriebstemperatur -20 °C bis 60 °C

Werkstoffe und Normen

1) Folgeringe 2) Kupplungsgehäuse

Baustahl mit BS EN 10025, Güteklassle S355

3) Bolzen

Edelstahl – BS EN ISO 3506-3506-1
Güteklassle A4-80

4) Schrauben

Edelstahl nach BS EN ISO 3506-1
Güteklassle A4-80

4) Muttern

Edelstahl –BS 1449:PT2 ISO 3506-1
Güteklassle A4-80

4) Unterlegscheiben

Edelstahl –BS 1449:PT2 ISO 3506-1
Güteklassle A4-50

5) Dichtung

EPDM nach BS EN 681-1

6) Vierkantmutter

Feinguss-Edelstahl nach ASTM
A487/A487M-21, Güteklassle CA6NM
Klasse A

7) Greifsegment

Edelstahl (Feinguss) PH 17-4 H925
nach BS EN 10088-1

Retentionseinsatz

Nylon 6

Beschichtungen

Folgeringe / Kupplungsgehäuse / Flansch:

- Rilsan Nylon 11 (Schwarz)

Schrauben:

- Trockenschmierfilm GZ – Silber

Muttern:


- Trockenschmierfilm GZ – Silber

Greifsegment – Keine

Trotz sorgfältiger Prüfung der Inhalte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung übernimmt Crane Ltd keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität oder Eignung der Informationen. Des Weiteren ist Crane Ltd nicht für Druckfehler, fehlende Informationen oder Fehlinterpretationen verantwortlich und behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

Reduzerkupplung

Ausgleichsring-Design



Legende

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1 = Kupplungsgehäuse | 5 = Dichtung |
| 2 = Folgering | 6 = Vierkantmutter |
| 3 = Bolzen | 7 = Greifsegment |
| 4 = Schraube, Mutter und Scheibe | |

GEFAHRENHINWEIS: Sofern mitgeliefert sind die Hebeösen nur für die Elemente, an denen sie angebracht sind, geeignet/getestet. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Sachschäden, schweren Körperverletzungen oder Tod führen. Die maximale sichere Arbeitslast der Hebeösen entspricht dem Produktgewicht.

Reduzerkupplungen - Ausgleichsring-Design

| Nennweite | | Größenbereich | | | | Einsetztiefe | | Rohrendenabstand | | Abmessungen (mm) | | | | Befestigung | | | | Gewicht (kg) | | |
|--------------|-------------|---------------|------|-------------|------|-------------------|------------------|------------------|------|------------------|-----|--------------|------|-------------|-----|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----|
| Kleines Ende | Großes Ende | Kleines Ende | | Großes Ende | | Kleines Ende (D1) | Großes Ende (D2) | (C) (mm) | | Gesamt | | Kleines Ende | | Großes Ende | | | | Gewicht (kg) | | |
| | | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | | | A1 | A2 | B | L | Radiale Schrauben Nennweite | Axiale Bolzen Nennweite | Radiale Schrauben Nennweite | Axiale Bolzen Nennweite | |
| 800 | 900 | 825 | 860 | 892 | 927 | 220 | 245 | 220 | 245 | 460 | 510 | 1210 | 1280 | 950 | 496 | 40 x M16 | 18 x M20 | 38 x M16 | 22 x M20 | 805 |
| 900 | 900 | 892 | 927 | 926 | 961 | 220 | 245 | 220 | 245 | 465 | 515 | 1280 | 1310 | 955 | 642 | 38 x M16 | 22 x M20 | 42 x M16 | 22 x M20 | 838 |
| 900 | 900 | 892 | 927 | 958 | 993 | 220 | 245 | 220 | 245 | 470 | 520 | 1280 | 1345 | 960 | 642 | 38 x M16 | 22 x M20 | 44 x M16 | 22 x M20 | 883 |
| 900 | 900 | 926 | 961 | 958 | 993 | 220 | 245 | 220 | 245 | 470 | 520 | 1315 | 1345 | 960 | 642 | 42 x M16 | 22 x M20 | 44 x M16 | 22 x M20 | 885 |

Verbindungen mit Standardrohr AD*

| Nennweite | Bereich | | Duktillguss | PE / PVC-O | Stahl / FBE Beschichteter Stahl | Gusseisen | Faserzement |
|-----------|---------|------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| | Min. | Max. | | | | | |
| DN800 | 789 | 824 | | 800mm | DN800 | 30" (AB) | 30" (AB) |
| DN800 | 825 | 860 | DN800 | | | | |
| DN800 | 853 | 888 | | | | 32" (AB & CD) | 32" (AB & CD) |
| DN900 | 892 | 927 | | 900mm | DN900 | 33" (CD) 34 (AB) 33" (CD) 34 (AB) | |
| DN900 | 926 | 961 | DN900 | | | | |
| DN900 | 958 | 993 | | | | 36" (AB & CD) | 36" (AB & CD) |

* Diese Tabelle dient ausschließlich der Orientierung. Stellen Sie vor der Montage sicher, dass der AD und das Material des Rohrs geeignet sind.

Arbeitsdrücke und Betriebstemperaturen

| Nenngröße | Zugfestes Produkt | | Flexibles Produkt | | Betriebstemperatur |
|-----------|-------------------|--------|-------------------|--------|--------------------|
| | Gas | Wasser | Gas | Wasser | |
| DN800 | N/V | 16 bar | N/V | 16 bar | -20 bis +60 |
| DN900 | N/V | 16 bar | N/V | 16 bar | |

Rohrwerkstoffe



Reduzierkupplung

Technische Daten

Betriebsdruckbelastbarkeit:

Wasser:

DN800 bis DN900 = 16 bar

Gas:

Nicht zugelassen

Montagetestdruck:

1,5-facher Betriebsdruck

Winkligkeit

Kupplungen 8°, +/- 4° Winkligkeit je Seite

Zugfestes Produkt geeignet für

Duktilguss / PE (DN800 PE 100 SDR 11, 17, 21, 26.
DN900 PE 100 SDR 13.6, 17, 21) Stahl / Gusseisen

Flexibles Produkt geeignet für

Duktilguss / PE (DN800 PE 100 SDR 11, 17, 21, 26.
DN900 PE 100 SDR 13.6, 17, 21)
Stahl / Gusseisen / Faserzement

| Anzugsmoment | Empfohlenes Anzugsmoment (Nm) je Schraube | | | |
|--|---|------------|---------|-------------------|
| | Schraubengröße | Duktilguss | PE-100 | Stahl & Gusseisen |
| Axiale Befestigung (Für Dichtungsaktivierung) | M20 | 190-210 | 190-210 | 190-210 |
| Radiale Befestigung (Für Klemmelemente) | M16 | 175-185 | 140-150 | 110-120 |

Vollständigen Installationsdetails zur Sicherstellung einer korrekte Montage, finden Sie in der UltraGrip DN900 Installationsanweisungen.

Temperaturbewertung des Produkts

Betriebstemperatur -20 °C bis 60 °C

Stützhülsen – Rohre aus PE

Für die folgenden Materialien ist eine eng tolerierte Stützülse von Viking Johnson erforderlich:

- Alle PE-Rohre

Verwendung zugfester Kupplungen an freiliegenden Leitungen

UltraGrip ist für oberirdische Anwendungen geeignet, sofern die Rohrleitungen unterstützt und das Produkt keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist und die Temperaturen innerhalb der 40-Grad-Betriebsspanne liegen (zwischen -20°C und 60°C).

Zulassungen

Die folgenden in UltraGrip-Produkten verbauten Wasserkontaktmaterialien sind für Anwendungen mit Trinkwasser zugelassen:

Rilsan Nylon 11:

- WRAS, DVWG, ACS & KIWA

Dichtung (EPDM):

- WRAS, DVWG W270

Werkstoffe und Normen

1) Folgeringe 2) Kupplungsgehäuse

Baustahl mit BS EN 10025, Gütekasse S355

3) Bolzen

Edelstahl – BS EN ISO 3506-3506-1
Gütekasse A4-80

4) Schrauben

Edelstahl nach BS EN ISO 3506-1
Gütekasse A4-80

4) Muttern

Edelstahl – BS 1449:PT2 ISO 3506-1
Gütekasse A4-80

4) Unterlegscheiben

Edelstahl – BS 1449:PT2 ISO 3506-1
Gütekasse A4-50

5) Dichtung

EPDM nach BS EN 681-1

6) Vierkantmutter

Feinguss-Edelstahl nach ASTM A487/A487M-21, Gütekasse CA6NM Klasse A

7) Greifsegment

Edelstahl (Feinguss) PH 17-4 H925
nach BS EN 10088-1

Retentionseinsatz

Nylon 6

Beschichtungen

Folgeringe / Kupplungsgehäuse / Flansch:

- Rilsan Nylon 11 (Schwarz)

Schrauben:

- Trockenschmierfilm GZ – Silber


Muttern:

- Trockenschmierfilm GZ – Silber

Greifsegment – Keine

Trotz sorgfältiger Prüfung der Inhalte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung übernimmt Crane Ltd keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität oder Eignung der Informationen. Des Weiteren ist Crane Ltd nicht für Druckfehler, fehlende Informationen oder Fehlinterpretationen verantwortlich und behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

PN16 Flanschadapter



Legende

- 1 = Vierkantmutter
- 2 = Schraube, Mutter & Scheibe
- 3 = Folgering
- 4 = Kupplungsgehäuse
- 5 = Flanschring
- 6 = Greifsegment
- 7 = Dichtung
- 8 = Bolzen



GEFARENHINWEIS: Sofern mitgeliefert sind die Hebeösen nur für die Elemente, an denen sie angebracht sind, geeignet/getestet. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Sachschäden, schweren Körperverletzungen oder Tod führen. Die maximale sichere Arbeitslast der Hebeösen entspricht dem Produktgewicht.

PN16 Flanschadapter

| Nennweite | Größenbereich (mm) | | Flansch Nennweite | Flanschbohrung | Einsetztiefe (D) (mm) | | Rohrendenabstand (C) (mm) | | Abmessungen (mm) | | | | Befestigung | | Gewicht (kg) |
|-----------|--------------------|------|-------------------|----------------|-----------------------|------|---------------------------|------|------------------|------|-----|----|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| | Min. | Max. | | | Min. | Max. | Min. | Max. | C | A | B | T* | Axiale Bolzen Nennweite | Radiale Schrauben Nennweite | |
| 700 | 700 | 735 | 600 | PN16 | 220 | 245 | 475 | 500 | 840 | 1085 | 720 | 55 | 16 x M20 | 24 x M16 | 413 |
| 700 | 700 | 735 | 700 | PN16 | 220 | 245 | 275 | 300 | 910 | 1085 | 520 | 63 | 16 x M20 | 24 x M16 | 437 |
| 700 | 727 | 762 | 700 | PN16 | 220 | 245 | 275 | 300 | 910 | 1115 | 520 | 63 | 16 x M20 | 32 x M16 | 454 |
| 700 | 750 | 785 | 700 | PN16 | 220 | 245 | 275 | 300 | 910 | 1135 | 520 | 63 | 16 x M20 | 24 x M16 | 455 |
| 800 | 789 | 824 | 700 | PN16 | 220 | 245 | 525 | 550 | 910 | 1175 | 770 | 63 | 18 x M20 | 30 x M16 | 484 |
| 800 | 789 | 824 | 800 | PN16 | 220 | 245 | 290 | 315 | 1025 | 1175 | 535 | 74 | 18 x M20 | 30 x M16 | 536 |
| 800 | 825 | 860 | 800 | PN16 | 220 | 245 | 290 | 315 | 1025 | 1210 | 535 | 74 | 18 x M20 | 40 x M16 | 559 |
| 800 | 853 | 888 | 800 | PN16 | 220 | 245 | 290 | 315 | 1025 | 1240 | 535 | 74 | 18 x M20 | 30 x M16 | 559 |

Flanschbohrungen - Alle Flansche werden nach BS EN 1092-1 gebohrt und sind Flansche mit Dichtleiste.*Abmessungen ohne 2mm Dichtleiste.

Verbindungen mit Standardrohr AD*

| Nennweite | Bereich | | Duktiguss | PE / PVC-O | Stahl / FBE Beschichteter Stahl | Gusseisen | Faserzement |
|-----------|---------|------|-----------|------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | Min. | Max. | | | | | |
| DN700 | 700 | 735 | | 710mm | DN700 | 26" (AB & CD) | 26" (AB & CD) |
| DN700 | 727 | 762 | DN700 | | | 27" (AB & CD) | 27" (AB & CD) |
| DN700 | 750 | 785 | | | DN750 | 28" (AB & CD) | 28" (AB & CD) |
| DN800 | 789 | 824 | | 800mm | DN800 | 30" (AB) | 30" (AB) |
| DN800 | 825 | 860 | DN800 | | | | |
| DN800 | 853 | 888 | | | | 32" (AB & CD) | 32" (AB & CD) |

* Diese Tabelle dient ausschließlich der Orientierung. Stellen Sie vor der Montage sicher, dass der AD und das Material des Rohrs geeignet sind.

Trotz sorgfältiger Prüfung der Inhalte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung übernimmt Crane Ltd keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität oder Eignung der Informationen. Des Weiteren ist Crane Ltd nicht für Druckfehler, fehlende Informationen oder Fehlinterpretationen verantwortlich und behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

Arbeitsdrücke und Betriebstemperaturen

| Nenngröße | Zugfestes Produkt | | Flexibles Produkt | | Betriebstemperatur |
|-----------|-------------------|--------|-------------------|--------|--------------------|
| | Gas | Wasser | Gas | Wasser | |
| DN700 | N/V | 16 bar | N/V | 16 bar | -20 bis +60 |
| DN800 | N/V | 16 bar | N/V | 16 bar | |

Rohrwerkstoffe



PN16 Flanschadapter

Technische Daten

Betriebsdruckbelastbarkeit:

Wasser:

DN700 bis DN800 = 16 bar

Gas:

Nicht zugelassen

Montagetestdruck:

1,5-facher Betriebsdruck

Winkligkeit

Flanschadapter 4°

Zugfestes Produkt geeignet für

Duktiguss / PE (PE100, SDR 11, 17, 21, 26)
Stahl / Gusseisen / PVC-O (SDR33)

Flexibles Produkt geeignet für

Duktiguss / PE (PE100, SDR 11, 17, 21, 26)
Stahl / Gusseisen / PVC-O / Faserzement

Anzugsmoment

| | Empfohlenes Anzugsmoment (Nm) je Schraube | | | | |
|--|---|-----------|---------|-------------------|---------|
| | Schraubengröße | Duktiguss | PE-100 | Stahl & Gusseisen | PVC-O |
| Axiale Befestigung (Für Dichtungsaktivierung) | M20 | 190-210 | 190-210 | 190-210 | 190-210 |
| Radiale Befestigung (Für Klemmelemente) | M16 | 175-185 | 140-150 | 110-120 | 95-105 |

Vollständigen Installationsdetails zur Sicherstellung einer korrekte Montage, finden Sie in der UltraGrip DN700 DN800 Installationsanweisungen.

Temperaturbewertung des Produkts

Betriebstemperatur -20 °C bis 60 °C

Werkstoffe und Normen

1) Vierkantmutter

Feinguss-Edelstahl nach ASTM A487/A487M-21, Güteklaasse CA6NM Klasse A

2) Schrauben

Edelstahl nach BS EN ISO 3506-1
Güteklaasse A4-80

2) Muttern

Edelstahl –BS 1449:PT2 ISO 3506-1
Güteklaasse A4-80

2) Unterlegscheiben

Edelstahl –BS 1449:PT2 ISO 3506-1
Güteklaasse A4-50

3) Folgeringe 4) Kupplungsgehäuse

Baustahl mit BS EN 10025,
Güteklaasse S355

5) Flanschring

S275 Baustahl mit BS EN 10025-2

6) Greifsegment

Edelstahl (Feinguss) PH 17-4 H925
nach BS EN 10088-1

7) Dichtung

EPDM nach BS EN 681-1

8) Bolzen

Edelstahl – BS EN ISO 3506-3506-1
Güteklaasse A4-80

Beschichtungen

Folgeringe / Kupplungsgehäuse / Flansch:

- Rilsan Nylon 11 (Schwarz)

Schrauben:

- Trockenschmierfilm GZ – Silber

Muttern:

- Trockenschmierfilm GZ – Silber


Greifsegment – Keine

Retentionseinsatz

Nylon 6

Trotz sorgfältiger Prüfung der Inhalte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung übernimmt Crane Ltd keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität oder Eignung der Informationen. Des Weiteren ist Crane Ltd nicht für Druckfehler, fehlende Informationen oder Fehlinterpretationen verantwortlich und behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

PN10 Flanschadapter



Legende

- 1 = Vierkantmutter
- 2 = Schraube, Mutter & Scheibe
- 3 = Folgering
- 4 = Kupplungsgehäuse
- 5 = Flanschring
- 6 = Greifsegment
- 7 = Dichtung
- 8 = Bolzen



GEFARENHINWEIS: Sofern mitgeliefert sind die Hebeösen nur für die Elemente, an denen sie angebracht sind, geeignet/getestet. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Sachschäden, schwere Körperverletzungen oder Tod führen. Die maximale sichere Arbeitslast der Hebeösen entspricht dem Produktgewicht.

PN10 Flanschadapter

| Nennweite | Größenbereich (mm) | | Flansch Nennweite | Flanschbohrung | Einsetztiefe (D) (mm) | | Rohrendenabstand (C) (mm) | | Abmessungen (mm) | | | | Befestigung | | Gewicht (kg) |
|-----------|--------------------|------|-------------------|----------------|-----------------------|------|---------------------------|------|------------------|------|-----|----|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| | Min. | Max. | | | Min. | Max. | Min. | Max. | C | A | B | T* | Axiale Bolzen Nennweite | Radiale Schrauben Nennweite | |
| 700 | 700 | 735 | 600 | PN10 | 220 | 245 | 550 | 575 | 780 | 1085 | 795 | 42 | 16 x M20 | 24 x M16 | 458 |
| 700 | 700 | 735 | 700 | PN10 | 220 | 245 | 265 | 290 | 895 | 1085 | 510 | 50 | 16 x M20 | 24 x M16 | 437 |
| 700 | 727 | 762 | 700 | PN10 | 220 | 245 | 265 | 290 | 895 | 1115 | 510 | 50 | 16 x M20 | 32 x M16 | 454 |
| 700 | 750 | 785 | 700 | PN10 | 220 | 245 | 265 | 290 | 895 | 1135 | 510 | 50 | 16 x M20 | 24 x M16 | 455 |
| 800 | 789 | 824 | 700 | PN10 | 220 | 245 | 415 | 440 | 895 | 1175 | 660 | 50 | 18 x M20 | 30 x M16 | 466 |
| 800 | 789 | 824 | 800 | PN10 | 220 | 245 | 270 | 295 | 1015 | 1175 | 515 | 56 | 18 x M20 | 30 x M16 | 539 |
| 800 | 825 | 860 | 800 | PN10 | 220 | 245 | 270 | 295 | 1015 | 1210 | 515 | 56 | 18 x M20 | 40 x M16 | 559 |
| 800 | 853 | 888 | 800 | PN10 | 220 | 245 | 270 | 295 | 1015 | 1240 | 515 | 56 | 18 x M20 | 30 x M16 | 559 |

Flanschbohrungen - Alle Flansche werden nach BS EN 1092-1 gebohrt und sind Flansche mit Dichtleiste.*Abmessungen ohne 2mm Dichtleiste.

Verbindungen mit Standardrohr AD*

| Nennweite | Bereich | | Duktiguss | PE / PVC-O | Stahl / FBE Beschichteter Stahl | Gusseisen | Faserzement |
|-----------|---------|------|-----------|------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | Min. | Max. | | | | | |
| DN700 | 700 | 735 | | 710mm | DN700 | 26" (AB & CD) | 26" (AB & CD) |
| DN700 | 727 | 762 | DN700 | | | 27" (AB & CD) | 27" (AB & CD) |
| DN700 | 750 | 785 | | | DN750 | 28" (AB & CD) | 28" (AB & CD) |
| DN800 | 789 | 824 | | 800mm | DN800 | 30" (AB) | 30" (AB) |
| DN800 | 825 | 860 | DN800 | | | | |
| DN800 | 853 | 888 | | | | 32" (AB & CD) | 32" (AB & CD) |

* Diese Tabelle dient ausschließlich der Orientierung. Stellen Sie vor der Montage sicher, dass der AD und das Material des Rohrs geeignet sind.

Trotz sorgfältiger Prüfung der Inhalte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung übernimmt Crane Ltd keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität oder Eignung der Informationen. Des Weiteren ist Crane Ltd nicht für Druckfehler, fehlende Informationen oder Fehlinterpretationen verantwortlich und behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

Arbeitsdrücke und Betriebstemperaturen

| Nenngröße | Zugfestes Produkt | | Flexibles Produkt | | Betriebstemperatur |
|-----------|-------------------|--------|-------------------|--------|--------------------|
| | Gas | Wasser | Gas | Wasser | |
| DN700 | N/V | 10 bar | N/V | 10 bar | -20 bis +60 |
| DN800 | N/V | 10 bar | N/V | 10 bar | |

Rohrwerkstoffe



PN10 Flanschadapter

Technische Daten

Betriebsdruckbelastbarkeit:

Wasser:

DN700 bis DN800 = 10 bar

Gas:

Nicht zugelassen

Montagetestdruck:

1,5-facher Betriebsdruck

Winkligkeit

Flanschadapter 4°

Zugfestes Produkt geeignet für

Duktiguss / PE (PE100, SDR 11, 17, 21, 26)
Stahl / Gusseisen / PVC-O (SDR33)

Flexibles Produkt geeignet für

Duktiguss / PE (PE100, SDR 11, 17, 21, 26)
Stahl / Gusseisen / PVC-O / Faserzement

Anzugsmoment

| | Empfohlenes Anzugsmoment (Nm) je Schraube | | | | |
|--|---|-----------|---------|-------------------|---------|
| | Schraubengröße | Duktiguss | PE-100 | Stahl & Gusseisen | PVC-O |
| Axiale Befestigung (Für Dichtungsaktivierung) | M20 | 190-210 | 190-210 | 190-210 | 190-210 |
| Radiale Befestigung (Für Klemmelemente) | M16 | 175-185 | 140-150 | 110-120 | 95-105 |

Vollständigen Installationsdetails zur Sicherstellung einer korrekte Montage, finden Sie in der Ultragrip DN700 DN800 Installationsanweisungen.

Temperaturbewertung des Produkts

Betriebstemperatur -20 °C bis 60 °C

Stützhülsen – Rohre aus PE und PVC-O

Für die folgenden Materialien ist eine eng tolerierte Stützülse von Viking Johnson erforderlich:

- Alle PE-Rohre
- PVC-O-Rohre

Verwendung zugfester Kupplungen an freiliegenden Leitungen

UltraGrip ist für oberirdische Anwendungen geeignet, sofern die Rohrleitungen unterstützt und das Produkt keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist und die Temperaturen innerhalb der 40-Grad-Betriebsspanne liegen (zwischen -20°C und 60°C).

Zulassungen

Die folgenden in UltraGrip-Produkten verbauten Wasserkontaktmaterialien sind für Anwendungen mit Trinkwasser zugelassen:

Rilsan Nylon 11:

- WRAS, DVGW, W270, ACS & KIWA

Dichtung (EPDM):

- WRAS, W270

Endprodukt:

BS8561; WRc-Zertifikat über die Einhaltung der BS8561 (Specification for mechanical fittings for use in the repair, connection and renovation of pressurized water supply pipelines — Requirements and test methods).

Polyethylen-Rohr Widerstand gegen Herausziehen; WRc-Zertifikat zur Verifizierung der Endbelastungsanforderungen nach Type 2 bei PE (festgelegt in IGN 4-01-02:2017 [N3]), bei Prüfung gemäß der Methode in BS EN ISO 3501.

Werkstoffe und Normen

1) Vierkantmutter

Feinguss-Edelstahl nach ASTM A487/A487M-21, Güteklaasse CA6NM Klasse A

2) Schrauben

Edelstahl nach BS EN ISO 3506-1
Güteklaasse A4-80

2) Muttern

Edelstahl –BS 1449:PT2 ISO 3506-1
Güteklaasse A4-80

2) Unterlegscheiben

Edelstahl –BS 1449:PT2 ISO 3506-1
Güteklaasse A4-50

3) Folgeringe 4) Kupplungsgehäuse

Baustahl mit BS EN 10025,
Güteklaasse S355

5) Flanschring

S275 Baustahl mit BS EN 10025-2

6) Greifsegment

Edelstahl (Feinguss) PH 17-4 H925
nach BS EN 10088-1

7) Dichtung

EPDM nach BS EN 681-1

8) Bolzen

Edelstahl – BS EN ISO 3506-3506-1
Güteklaasse A4-80

Beschichtungen

Folgeringe / Kupplungsgehäuse / Flansch:

- Rilsan Nylon 11 (Schwarz)

Schrauben:

- Trockenschmierfilm GZ – Silber

Muttern:


- Trockenschmierfilm GZ – Silber

Greifsegment – Keine

Retentionseinsatz

Nylon 6

PN16 Flanschadapter



Legende

- 1 = Vierkantmutter
- 2 = Schraube, Mutter & Scheibe
- 3 = Folgering
- 4 = Kupplungsgehäuse
- 5 = Flanschring
- 6 = Greifsegment
- 7 = Dichtung
- 8 = Bolzen



GEFAHRENHINWEIS: Sofern mitgeliefert sind die Hebeösen nur für die Elemente, an denen sie angebracht sind, geeignet/getestet. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Sachschäden, schweren Körperverletzungen oder Tod führen. Die maximale sichere Arbeitslast der Hebeösen entspricht dem Produktgewicht.

PN16 Flanschadapter

| Nennweite | Größenbereich (mm) | | Flansch Nennweite | Flanschbohrung | Einsetztiefe (D) (mm) | | Rohrendenabstand (C) (mm) | | Abmessungen (mm) | | | | Befestigung | | Gewicht (kg) |
|-----------|--------------------|------|-------------------|----------------|-----------------------|------|---------------------------|------|------------------|------|-----|----|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| | Min. | Max. | | | Min. | Max. | Min. | Max. | C | A | B | T* | Axiale Bolzen Nennweite | Radiale Schrauben Nennweite | |
| 900 | 892 | 927 | 800 | PN16 | 220 | 245 | 540 | 565 | 1025 | 1279 | 785 | 74 | 22 x M20 | 38 x M16 | 636 |
| 900 | 892 | 927 | 900 | PN16 | 220 | 245 | 300 | 325 | 1125 | 1279 | 545 | 82 | 22 x M20 | 38 x M16 | 624 |
| 900 | 926 | 961 | 900 | PN16 | 220 | 245 | 500 | 525 | 1125 | 1315 | 745 | 82 | 22 x M20 | 42 x M16 | 694 |
| 900 | 958 | 993 | 900 | PN16 | 220 | 245 | 500 | 525 | 1125 | 1345 | 745 | 82 | 22 x M20 | 38 x M16 | 718 |

Flanschbohrungen - Alle Flansche werden nach BS EN 1092-1 gebohrt und sind Flansche mit Dichtleiste.*Abmessungen ohne 2mm Dichtleiste.

Verbindungen mit Standardrohr AD*

| Nennweite | Bereich | | Duktiguss | PE | Stahl / FBE Beschichteter Stahl | Gusseisen | Faserzement |
|-----------|---------|------|-----------|-------|---------------------------------|------------------|------------------|
| | Min. | Max. | | | | | |
| DN900 | 892 | 927 | | 900mm | DN900 | 33" (CD) 34 (AB) | 33" (CD) 34 (AB) |
| DN900 | 926 | 961 | DN900 | | | | |
| DN900 | 958 | 993 | | | | 36" (AB & CD) | 36" (AB & CD) |

* Diese Tabelle dient ausschließlich der Orientierung. Stellen Sie vor der Montage sicher, dass der AD und das Material des Rohrs geeignet sind.

Arbeitsdrücke und Betriebstemperaturen

| Nenngröße | Zugfestes Produkt | | Flexibles Produkt | | Betriebstemperatur |
|-----------|-------------------|--------|-------------------|--------|--------------------|
| | Gas | Wasser | Gas | Wasser | |
| D900 | N/V | 16 bar | N/V | 16 bar | -20 bis +60 |

Rohrwerkstoffe



Trotz sorgfältiger Prüfung der Inhalte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung übernimmt Crane Ltd keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität oder Eignung der Informationen. Des Weiteren ist Crane Ltd nicht für Druckfehler, fehlende Informationen oder Fehlinterpretationen verantwortlich und behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

PN16 Flanschadapter

Technische Daten

Betriebsdruckbelastbarkeit:

Wasser:

DN900 = 16 bar

Gas:

Nicht zugelassen

Montagetestdruck:

1,5-facher Betriebsdruck

Winkligkeit

Flanschadapter 4°

Zugfestes Produkt geeignet für

Duktilguss / PE (PE100, SDR 13.6, 17, 21)
Stahl / Gusseisen

Flexibles Produkt geeignet für

Duktilguss / PE (PE100, SDR 13.6, 17, 21)
Stahl / Gusseisen / Faserzement

| Anzugsmoment | Empfohlenes Anzugsmoment (Nm) je Schraube | | | |
|--|---|------------|---------|-------------------|
| | Schraubengröße | Duktilguss | PE-100 | Stahl & Gusseisen |
| Axiale Befestigung (Für Dichtungsaktivierung) | M20 | 190-210 | 190-210 | 190-210 |
| Radiale Befestigung (Für Klemmelemente) | M16 | 190-210 | 140-150 | 110-120 |

Vollständigen Installationsdetails zur Sicherstellung einer korrekte Montage, finden Sie in der UltraGrip DN900 Installationsanweisungen.

Temperaturbewertung des Produkts

Betriebstemperatur -20 °C bis 60 °C

Stützhülsen – Rohre aus PE

Für die folgenden Materialien ist eine eng tolerierte Stützülse von Viking Johnson erforderlich:

- Alle PE-Rohre

Verwendung zugfester Kupplungen an freiliegenden Leitungen

UltraGrip ist für oberirdische Anwendungen geeignet, sofern die Rohrleitungen unterstützt und das Produkt keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist und die Temperaturen innerhalb der 40-Grad-Betriebsspanne liegen (zwischen -20°C und 60°C).

Zulassungen

Die folgenden in UltraGrip-Produkten verbauten Wasserkontaktmaterialien sind für Anwendungen mit Trinkwasser zugelassen:

Rilsan Nylon 11:

- WRAS, DVGW, W270, ACS & KIWA

Dichtung (EPDM):

- WRAS, W270

Werkstoffe und Normen

1) Vierkantmutter

Feinguss-Edelstahl nach ASTM A487/A487M-21, Güteklaasse CA6NM Klasse A

2) Schrauben

Edelstahl nach BS EN ISO 3506-1
Güteklaasse A4-80

2) Muttern

Edelstahl –BS 1449:PT2 ISO 3506-1
Güteklaasse A4-80

2) Unterlegscheiben

Edelstahl –BS 1449:PT2 ISO 3506-1
Güteklaasse A4-50

3) Folgeringe 4) Kupplungsgehäuse

Baustahl mit BS EN 10025,
Güteklaasse S355

5) Flanschring

S275 Baustahl mit BS EN 10025-2

6) Greifsegment

Edelstahl (Feinguss) PH 17-4 H925
nach BS EN 10088-1

7) Dichtung

EPDM nach BS EN 681-1

8) Bolzen

Edelstahl – BS EN ISO 3506-3506-1
Güteklaasse A4-80

Beschichtungen

Folgeringe / Kupplungsgehäuse / Flansch:

- Rilsan Nylon 11 (Schwarz)

Schrauben:

- Trockenschmierfilm GZ – Silber

Muttern:


- Trockenschmierfilm GZ – Silber

Greifsegment – Keine

Retentionseinsatz

Nylon 6

PN10 Flanschadapter



Legende

- 1 = Vierkantmutter
- 2 = Schraube, Mutter & Scheibe
- 3 = Folgering
- 4 = Kupplungsgehäuse
- 5 = Flanschring
- 6 = Greifsegment
- 7 = Dichtung
- 8 = Bolzen



GEFAHRENHINWEIS: Sofern mitgeliefert sind die Hebeösen nur für die Elemente, an denen sie angebracht sind, geeignet/getestet. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Sachschäden, schweren Körperverletzungen oder Tod führen. Die maximale sichere Arbeitslast der Hebeösen entspricht dem Produktgewicht.

PN10 Flanschadapter

| Nennweite | Größenbereich (mm) | | Flansch Nennweite | Flanschbohrung | Einsetztiefe (D) (mm) | | Rohrendenabstand (C) (mm) | | Abmessungen (mm) | | | | Befestigung | | Gewicht (kg) |
|-----------|--------------------|------|-------------------|----------------|-----------------------|------|---------------------------|------|------------------|------|-----|----|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| | Min. | Max. | | | Min. | Max. | Min. | Max. | C | A | B | T* | Axiale Bolzen Nennweite | Radiale Schrauben Nennweite | |
| 900 | 892 | 927 | 800 | PN10 | 220 | 245 | 525 | 550 | 1015 | 1279 | 770 | 56 | 22 x M20 | 38 x M16 | 588 |
| 900 | 892 | 927 | 900 | PN10 | 220 | 245 | 280 | 305 | 1115 | 1279 | 525 | 62 | 22 x M20 | 38 x M16 | 563 |
| 900 | 926 | 961 | 900 | PN10 | 220 | 245 | 380 | 405 | 1115 | 1315 | 625 | 62 | 22 x M20 | 42 x M16 | 605 |
| 900 | 958 | 993 | 900 | PN10 | 220 | 245 | 430 | 405 | 1115 | 1345 | 625 | 62 | 22 x M20 | 38 x M16 | 643 |

Flanschbohrungen - Alle Flansche werden nach BS EN 1092-1 gebohrt und sind Flansche mit Dichtleiste.*Abmessungen ohne 2mm Dichtleiste.

Verbindungen mit Standardrohr AD*

| Nennweite | Bereich | | Duktiguss | PE | Stahl / FBE Beschichteter Stahl | Gusseisen | Faserzement |
|-----------|---------|------|-----------|-------|---------------------------------|------------------|------------------|
| | Min. | Max. | | | | | |
| DN900 | 892 | 927 | | 900mm | DN900 | 33" (CD) 34 (AB) | 33" (CD) 34 (AB) |
| DN900 | 926 | 961 | DN900 | | | | |
| DN900 | 958 | 993 | | | | 36" (AB & CD) | 36" (AB & CD) |

* Diese Tabelle dient ausschließlich der Orientierung. Stellen Sie vor der Montage sicher, dass der AD und das Material des Rohrs geeignet sind.

Arbeitsdrücke und Betriebstemperaturen

| Nenngröße | Zugfestes Produkt | | Flexibles Produkt | | Betriebstemperatur |
|-----------|-------------------|--------|-------------------|--------|--------------------|
| | Gas | Wasser | Gas | Wasser | |
| D900 | N/V | 10 bar | N/V | 10 bar | -20 bis +60 |

Rohrwerkstoffe



Trotz sorgfältiger Prüfung der Inhalte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung übernimmt Crane Ltd keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität oder Eignung der Informationen. Des Weiteren ist Crane Ltd nicht für Druckfehler, fehlende Informationen oder Fehlinterpretationen verantwortlich und behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

PN10 Flanschadapter

Technische Daten

Betriebsdruckbelastbarkeit:

Wasser:
DN900 = 10 bar

Gas:
Nicht zugelassen

Montagetestdruck:

1,5-facher Betriebsdruck

Winkligkeit

Flanschadapter 4°

Zugfestes Produkt geeignet für

Duktilguss / PE (PE100, SDR 13.6, 17, 21)
Stahl / Gusseisen

Flexibles Produkt geeignet für

Duktilguss / PE (PE100, SDR 13.6, 17, 21)
Stahl / Gusseisen / Faserzement

| Anzugsmoment | Empfohlenes Anzugsmoment (Nm) je Schraube | | | |
|--|---|------------|---------|-------------------|
| | Schraubengröße | Duktilguss | PE-100 | Stahl & Gusseisen |
| Axiale Befestigung (Für Dichtungsaktivierung) | M20 | 190-210 | 190-210 | 190-210 |
| Radiale Befestigung (Für Klemmelemente) | M16 | 190-210 | 140-150 | 110-120 |

Vollständigen Installationsdetails zur Sicherstellung einer korrekte Montage, finden Sie in der Ultragrip DN900 Installationsanweisungen.

Temperaturbewertung des Produkts

Betriebstemperatur -20 °C bis 60 °C

Stützhülsen – Rohre aus PE

Für die folgenden Materialien ist eine eng tolerierte Stützülse von Viking Johnson erforderlich:

- Alle PE-Rohre

Verwendung zugfester Kupplungen an freiliegenden Leitungen

UltraGrip ist für oberirdische Anwendungen geeignet, sofern die Rohrleitungen unterstützt und das Produkt keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist und die Temperaturen innerhalb der 40-Grad-Betriebsspanne liegen (zwischen -20°C und 60°C).

Zulassungen

Die folgenden in UltraGrip-Produkten verbauten Wasserkontaktmaterialien sind für Anwendungen mit Trinkwasser zugelassen:

Rilsan Nylon 11:

- WRAS, DVGW, W270, ACS & KIWA

Dichtung (EPDM):

- WRAS, W270

Werkstoffe und Normen

1) Vierkantmutter

Feinguss-Edelstahl nach ASTM A487/A487M-21, Güteklaasse CA6NM Klasse A

2) Schrauben

Edelstahl nach BS EN ISO 3506-1
Güteklaasse A4-80

2) Muttern

Edelstahl –BS 1449:PT2 ISO 3506-1
Güteklaasse A4-80

2) Unterlegscheiben

Edelstahl –BS 1449:PT2 ISO 3506-1
Güteklaasse A4-50

3) Folgeringe 4) Kupplungsgehäuse

Baustahl mit BS EN 10025,
Güteklaasse S355

5) Flanschring

S275 Baustahl mit BS EN 10025-2

6) Greifsegment

Edelstahl (Feinguss) PH 17-4 H925
nach BS EN 10088-1

7) Dichtung

EPDM nach BS EN 681-1

8) Bolzen

Edelstahl – BS EN ISO 3506-3506-1
Güteklaasse A4-80

Beschichtungen

Folgeringe / Kupplungsgehäuse / Flansch:

- Rilsan Nylon 11 (Schwarz)

Schrauben:

- Trockenschmierfilm GZ – Silber

Muttern:


- Trockenschmierfilm GZ – Silber

Greifsegment – Keine

Retentionseinsatz

Nylon 6

PN16 Flanschadapter



Legende

- 1 = Vierkantmutter
- 2 = Schraube, Mutter & Scheibe
- 3 = Folgering
- 4 = Kupplungsgehäuse
- 5 = Flanschring
- 6 = Greifsegment
- 7 = Dichtung
- 8 = Bolzen



GEFAHRENHINWEIS: Sofern mitgeliefert sind die Hebeösen nur für die Elemente, an denen sie angebracht sind, geeignet/getestet. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Sachschäden, schweren Körperverletzungen oder Tod führen. Die maximale sichere Arbeitslast der Hebeösen entspricht dem Produktgewicht.

PN16 Flanschadapter

| Nennweite | Größenbereich (mm) | | Flansch Nennweite | Flanschbohrung | Einsetztiefe (D) (mm) | | Rohrendenabstand (C) (mm) | | Abmessungen (mm) | | | | Befestigung | | Gewicht (kg) |
|-----------|--------------------|------|-------------------|----------------|-----------------------|------|---------------------------|------|------------------|------|-----|----|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| | Min. | Max. | | | Min. | Max. | Min. | Max. | C | A | B | T* | Axiale Bolzen Nennweite | Radiale Schrauben Nennweite | |
| 1000 | 995 | 1030 | 900 | PN16 | 220 | 245 | 355 | 380 | 1255 | 1382 | 600 | 82 | 26 x M16 | 48 x M16 | 729 |
| 1000 | 995 | 1030 | 1000 | PN16 | 220 | 245 | 360 | 385 | 1255 | 1382 | 605 | 90 | 26 x M16 | 48 x M16 | 817 |
| 1000 | 1031 | 1066 | 1000 | PN16 | 220 | 245 | 515 | 540 | 1255 | 1418 | 760 | 90 | 26 x M16 | 50 x M16 | 893 |

Flanschbohrungen - Alle Flansche werden nach BS EN 1092-1 gebohrt und sind Flansche mit Dichtleiste.*Abmessungen ohne 2mm Dichtleiste.

Verbindungen mit Standardrohr AD*

| Nennweite | Bereich | | Duktiguss | PE | Stahl / FBE Beschichteter Stahl | Gusseisen | Faserzement |
|-----------|---------|------|-----------|--------|---------------------------------|-----------|-------------|
| | Min. | Max. | | | | | |
| DN1000 | 995 | 1030 | | 1000mm | DN1000 | | |
| DN1000 | 1031 | 1066 | DN1000 | | | | |

* Diese Tabelle dient ausschließlich der Orientierung. Stellen Sie vor der Montage sicher, dass der AD und das Material des Rohrs geeignet sind.

Arbeitsdrücke und Betriebstemperaturen

| Nenngröße | Zugfestes Produkt | | Flexibles Produkt | | Betriebstemperatur |
|-----------|-------------------|--------|-------------------|--------|--------------------|
| | Gas | Wasser | Gas | Wasser | |
| DN1000 | N/A | 16 bar | N/A | 16 bar | -20 bis +60 |

Rohrwerkstoffe



Trotz sorgfältiger Prüfung der Inhalte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung übernimmt Crane Ltd keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität oder Eignung der Informationen. Des Weiteren ist Crane Ltd nicht für Druckfehler, fehlende Informationen oder Fehlinterpretationen verantwortlich und behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

PN16 Flanschadapter

Technische Daten

Betriebsdruckbelastbarkeit:

Wasser:

DN1000 = 16 bar

Gas:

Nicht zugelassen

Montagetestdruck:

1,5-facher Betriebsdruck

Winkligkeit

Flanschadapter 4°

Zugfestes Produkt geeignet für

Duktilguss / PE (PE100, SDR 17, 21, 26, 33)

Stahl / Gusseisen

Flexibles Produkt geeignet für

Duktilguss / PE (PE100, SDR 17, 21, 26, 33)

Stahl / Gusseisen / Faserzement

| Anzugsmoment | Empfohlenes Anzugsmoment (Nm) je Schraube | | | |
|--|---|------------|---------|-------------------|
| | Schraubengröße | Duktilguss | PE-100 | Stahl & Gusseisen |
| Axiale Befestigung (Für Dichtungsaktivierung) | M20 | 190-210 | 190-210 | 190-210 |
| Radiale Befestigung (Für Klemmelemente) | M16 | 220-250 | 140-150 | 110-120 |

Vollständigen Installationsdetails zur Sicherstellung einer korrekte Montage, finden Sie in der Ultragrip DN1000 Installationsanweisungen.

Temperaturbewertung des Produkts

Betriebstemperatur -20 °C bis 60 °C

Stützhülsen – Rohre aus PE

Für die folgenden Materialien ist eine eng tolerierte Stützülse von Viking Johnson erforderlich:

- Alle PE-Rohre

Verwendung zugfester Kupplungen an freiliegenden Leitungen

UltraGrip ist für oberirdische Anwendungen geeignet, sofern die Rohrleitungen unterstützt und das Produkt keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist und die Temperaturen innerhalb der 40-Grad-Betriebsspanne liegen (zwischen -20°C und 60°C).

Zulassungen

Die folgenden in UltraGrip-Produkten verbauten Wasserkontaktmaterialien sind für Anwendungen mit Trinkwasser zugelassen:

Rilsan Nylon 11:

- WRAS, DVGW, W270, ACS & KIWA

Dichtung (EPDM):

- WRAS, W270

Werkstoffe und Normen

1) Vierkantmutter

Feinguss-Edelstahl nach ASTM A487/A487M-21, Güteklaasse CA6NM Klasse A

2) Schrauben

Edelstahl nach BS EN ISO 3506-1 Güteklaasse A4-80

2) Muttern

Edelstahl –BS 1449:PT2 ISO 3506-1 Güteklaasse A4-80

2) Unterlegscheiben

Edelstahl –BS 1449:PT2 ISO 3506-1 Güteklaasse A4-50

3) Folgeringe 4) Kupplungsgehäuse

Baustahl mit BS EN 10025, Güteklaasse S355

5) Flanschring

S275 Baustahl mit BS EN 10025-2

6) Greifsegment

Edelstahl (Feinguss) PH 17-4 H925 nach BS EN 10088-1

7) Dichtung

EPDM nach BS EN 681-1

8) Bolzen

Edelstahl – BS EN ISO 3506-3506-1 Güteklaasse A4-80

Beschichtungen

Folgeringe / Kupplungsgehäuse / Flansch:

- Rilsan Nylon 11 (Schwarz)

Schrauben:

- Trockenschmierfilm GZ – Silber

Muttern:


- Trockenschmierfilm GZ – Silber

Greifsegment – Keine

Retentionseinsatz

Nylon 6

PN10 Flanschadapter



Legende

- 1 = Vierkantmutter
- 2 = Schraube, Mutter & Scheibe
- 3 = Folgering
- 4 = Kupplungsgehäuse
- 5 = Flanschring
- 6 = Greifsegment
- 7 = Dichtung
- 8 = Bolzen



GEFAHRENHINWEIS: Sofern mitgeliefert sind die Hebeösen nur für die Elemente, an denen sie angebracht sind, geeignet/getestet. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Sachschäden, schweren Körperverletzungen oder Tod führen. Die maximale sichere Arbeitslast der Hebeösen entspricht dem Produktgewicht.

PN10 Flanschadapter

| Nennweite | Größenbereich (mm) | | Flansch Nennweite | Flanschbohrung | Einsetztiefe (D) (mm) | | Rohrendenabstand (C) (mm) | | Abmessungen (mm) | | | | Befestigung | | Gewicht (kg) |
|-----------|--------------------|------|-------------------|----------------|-----------------------|------|---------------------------|------|------------------|------|-----|----|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| | Min. | Max. | | | Min. | Max. | Min. | Max. | C | A | B | T* | Axiale Bolzen Nennweite | Radiale Schrauben Nennweite | |
| 1000 | 995 | 1030 | 900 | PN10 | 220 | 245 | 535 | 560 | 1230 | 1383 | 780 | 62 | 26 x M20 | 48 x M16 | 742 |
| 1000 | 995 | 1030 | 1000 | PN10 | 220 | 245 | 345 | 370 | 1230 | 1383 | 590 | 70 | 26 x M20 | 48 x M16 | 725 |
| 1000 | 1031 | 1066 | 1000 | PN10 | 220 | 245 | 445 | 470 | 1230 | 1418 | 690 | 70 | 26 x M20 | 50 x M16 | 780 |

Flanschbohrungen - Alle Flansche werden nach BS EN 1092-1 gebohrt und sind Flansche mit Dichtleiste.*Abmessungen ohne 2mm Dichtleiste.

Verbindungen mit Standardrohr AD*

| Nennweite | Bereich | | Duktiguss | PE | Stahl / FBE Beschichteter Stahl | Gusseisen | Faserzement |
|-----------|---------|------|-----------|--------|---------------------------------|-----------|-------------|
| | Min. | Max. | | | | | |
| DN1000 | 995 | 1030 | | 1000mm | DN1000 | | |
| DN1000 | 1031 | 1066 | DN1000 | | | | |

* Diese Tabelle dient ausschließlich der Orientierung. Stellen Sie vor der Montage sicher, dass der AD und das Material des Rohrs geeignet sind.

Arbeitsdrücke und Betriebstemperaturen

| Nenngröße | Zugfestes Produkt | | Flexibles Produkt | | Betriebstemperatur |
|-----------|-------------------|--------|-------------------|--------|--------------------|
| | Gas | Wasser | Gas | Wasser | |
| DN1000 | N/A | 16 bar | N/A | 16 bar | -20 bis +60 |

Rohrwerkstoffe



Trotz sorgfältiger Prüfung der Inhalte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung übernimmt Crane Ltd keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität oder Eignung der Informationen. Des Weiteren ist Crane Ltd nicht für Druckfehler, fehlende Informationen oder Fehlinterpretationen verantwortlich und behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

PN10 Flanschadapter

Technische Daten

Betriebsdruckbelastbarkeit:

Wasser:

DN1000 = 10 bar

Gas:

Nicht zugelassen

Montagetestdruck:

1,5-facher Betriebsdruck

Winkligkeit

Flanschadapter 4°

Zugfestes Produkt geeignet für

Duktilguss / PE (PE100, SDR 17, 21, 26, 33)

Stahl / Gusseisen

Flexibles Produkt geeignet für

Duktilguss / PE (PE100, SDR 17, 21, 26, 33)

Stahl / Gusseisen / Faserzement

| Anzugsmoment | Empfohlenes Anzugsmoment (Nm) je Schraube | | | |
|--|---|------------|---------|-------------------|
| | Schraubengröße | Duktilguss | PE-100 | Stahl & Gusseisen |
| Axiale Befestigung (Für Dichtungsaktivierung) | M20 | 190-210 | 190-210 | 190-210 |
| Radiale Befestigung (Für Klemmelemente) | M16 | 220-250 | 140-150 | 110-120 |

Vollständigen Installationsdetails zur Sicherstellung einer korrekte Montage, finden Sie in der Ultragrip DN1000 Installationsanweisungen.

Temperaturbewertung des Produkts

Betriebstemperatur -20 °C bis 60 °C

Stützhülsen – Rohre aus PE

Für die folgenden Materialien ist eine eng tolerierte Stützülse von Viking Johnson erforderlich:

- Alle PE-Rohre

Verwendung zugfester Kupplungen an freiliegenden Leitungen

UltraGrip ist für oberirdische Anwendungen geeignet, sofern die Rohrleitungen unterstützt und das Produkt keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist und die Temperaturen innerhalb der 40-Grad-Betriebsspanne liegen (zwischen -20°C und 60°C).

Zulassungen

Die folgenden in UltraGrip-Produkten verbauten Wasserkontaktmaterialien sind für Anwendungen mit Trinkwasser zugelassen:

Rilsan Nylon 11:

- WRAS, DVGW, W270, ACS & KIWA

Dichtung (EPDM):

- WRAS, W270

Werkstoffe und Normen

1) Vierkantmutter

Feinguss-Edelstahl nach ASTM A487/A487M-21, Güteklaasse CA6NM Klasse A

2) Schrauben

Edelstahl nach BS EN ISO 3506-1 Güteklaasse A4-80

2) Muttern

Edelstahl –BS 1449:PT2 ISO 3506-1 Güteklaasse A4-80

2) Unterlegscheiben

Edelstahl –BS 1449:PT2 ISO 3506-1 Güteklaasse A4-50

3) Folgeringe 4) Kupplungsgehäuse

Baustahl mit BS EN 10025, Güteklaasse S355

5) Flanschring

S275 Baustahl mit BS EN 10025-2

6) Greifsegment

Edelstahl (Feinguss) PH 17-4 H925 nach BS EN 10088-1

7) Dichtung

EPDM nach BS EN 681-1

8) Bolzen

Edelstahl – BS EN ISO 3506-3506-1 Güteklaasse A4-80

Beschichtungen

Folgeringe / Kupplungsgehäuse / Flansch:

- Rilsan Nylon 11 (Schwarz)

Schrauben:

- Trockenschmierfilm GZ – Silber

Muttern:

- Trockenschmierfilm GZ – Silber


Greifsegment – Keine

Retentionseinsatz

Nylon 6

Stützringe für PE & PVC-O

Werkstoffe



Stützring & Keile

Baustahl – BS EN 10025, Gütekasse S275

Beschichtungen

► Rilsan Nylon 11 (Schwarz)

Bei Anwendung der UltraGrip-Produkte der Größe DN700/DN800/DN900/1000 mit PE und PVC-O sind von Viking Johnson zugelassene Stützhülsen SHVA erforderlich. Kontaktieren Sie uns bezüglich der Verfügbarkeit.

Stützringe für PE-Rohre

| Rohr Code | Rohrgröße (mm) | Außendurchmesser Rohr | | Innendurchmesser Rohr | | Keil 1 | | | Keil 2 | | | Keil 3 | | | Keil 4 | | |
|---------------|----------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| | | Min. (mm) | Max. (mm) | Min. (mm) | Max. (mm) | Min. ID (mm) | Max. ID (mm) | Kurze Kante (mm) | Lange Kante (mm) | Min. ID (mm) | Max. ID (mm) | Kurze Kante (mm) | Lange Kante (mm) | Min. ID (mm) | Max. ID (mm) | Kurze Kante (mm) | Lange Kante (mm) |
| DN710-SDR11 | 710 | 710 | 716.4 | 567 | 587 | 555 | 565 | 50 | 100 | 566 | 571 | 85 | 135 | 572 | 582 | 103 | 153 |
| DN710-SDR17 | 710 | 710 | 716.4 | 618 | 633 | 610 | 617 | 50 | 100 | 618 | 621 | 76 | 126 | 622 | 629 | 89 | 139 |
| DN710-SDR21 | 710 | 710 | 716.4 | 635 | 649 | 626 | 633 | 50 | 100 | 634 | 641 | 76 | 126 | 642 | 645 | 89 | 139 |
| DN710-SDR26 | 710 | 710 | 716.4 | 650 | 662 | 642 | 648 | 50 | 100 | 649 | 652 | 72 | 122 | 653 | 655 | 83 | 133 |
| DN800-SDR11 | 800 | 800 | 807.2 | 640 | 662 | 627 | 638 | 50 | 100 | 639 | 644 | 88 | 138 | 645 | 656 | 107 | 157 |
| DN800-SDR17 | 800 | 800 | 807.2 | 696 | 713 | 687 | 695 | 50 | 100 | 696 | 700 | 79 | 129 | 701 | 709 | 94 | 144 |
| DN800-SDR21 | 800 | 800 | 807.2 | 716 | 731 | 708 | 715 | 50 | 100 | 716 | 723 | 76 | 126 | 724 | 727 | 89 | 139 |
| DN800-SDR26 | 800 | 800 | 807.2 | 732 | 746 | 723 | 730 | 50 | 100 | 731 | 734 | 76 | 126 | 735 | 738 | 89 | 139 |
| DN900-SDR13.6 | 900 | 900 | 908.1 | 754 | 775 | 743 | 753 | 50 | 100 | 754 | 764 | 88 | 138 | 760 | 770 | 107 | 157 |
| DN900-SDR17 | 900 | 900 | 908.1 | 783 | 802 | 773 | 782 | 50 | 100 | 783 | 792 | 82 | 132 | 788 | 797 | 98 | 148 |
| DN900-SDR21 | 900 | 900 | 908.1 | 805 | 822 | 796 | 804 | 50 | 100 | 805 | 813 | 79 | 129 | 810 | 818 | 94 | 144 |
| DN1000-SDR17 | 1000 | 1000 | 1009 | 870 | 891 | 860 | 869 | 50 | 100 | 870 | 879 | 88 | 138 | 875 | 885 | 107 | 157 |
| DN1000-SDR21 | 1000 | 1000 | 1009 | 895 | 914 | 886 | 894 | 50 | 100 | 895 | 903 | 85 | 135 | 900 | 909 | 103 | 153 |
| DN1000-SDR26 | 1000 | 1000 | 1009 | 915 | 932 | 907 | 914 | 50 | 100 | 915 | 922 | 82 | 132 | 919 | 927 | 98 | 148 |
| DN1000-SDR33 | 1000 | 1000 | 1009 | 933 | 948 | 926 | 932 | 50 | 100 | 933 | 939 | 79 | 129 | 937 | 944 | 94 | 144 |

Stützringe für PE-Rohre

| Rohr Code | Rohrgröße (mm) | Außendurchmesser Rohr | | Innendurchmesser Rohr | | Keil 1 | | | Keil 2 | | | Keil 3 | | | Keil 4 | | |
|-------------|----------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| | | Min. (mm) | Max. (mm) | Min. (mm) | Max. (mm) | Min. ID (mm) | Max. ID (mm) | Kurze Kante (mm) | Lange Kante (mm) | Min. ID (mm) | Max. ID (mm) | Kurze Kante (mm) | Lange Kante (mm) | Min. ID (mm) | Max. ID (mm) | Kurze Kante (mm) | Lange Kante (mm) |
| DN710-SDR33 | 710 | 710 | 712 | 662 | 668 | 656 | 661 | 50 | 100 | 662 | 664 | 88 | 138 | 665 | 670 | 79 | 129 |
| DN800-SDR33 | 800 | 800 | 802 | 746 | 753 | 739 | 745 | 50 | 100 | 746 | 749 | 72 | 122 | 750 | 756 | 83 | 133 |

Trotz sorgfältiger Prüfung der Inhalte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung übernimmt Crane Ltd keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität oder Eignung der Informationen. Des Weiteren ist Crane Ltd nicht für Druckfehler, fehlende Informationen oder Fehlinterpretationen verantwortlich und behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.


UltraGrip®

AMPLIFIED

Eine vertrauenswürdige Marke für Großprojekte



DN700 | DN1000



Viking Johnson (zu Crane BS &U gehörend) stellt Kupplungen, Flanschadapter und zugehörige Verbindungsstücke für die Wasserversorgungsindustrie her. Viking Johnson kann keine Empfehlungen für die Konstruktion von Rohrleitungen geben, die alle Komponenten, für den Betrieb vorgesehene Substanzen, zugeführte chemische Stoffe und Materialien umfasst. Alle Verweise von Viking Johnson auf die Produktkompatibilität gelten nur für das Produkt sortiment von Viking Johnson.

FALLSTUDIE

Modernisierung des Leitungsnetzes von Nimes Metropole - UltraGrip Amplified

Viking Johnson UltraGrip Amplified wurde von Eau de Nimes Metropole ausgewählt, um die Installation eines neuen Durchflussmessers zu unterstützen, mit dem Wasserverbrauchsdaten für die Analyse zur Lokalisierung von Leckagen und zur Minimierung von Wasserverlusten in ihrem Versorgungsnetz gesammelt werden können – etwas, das für alle Versorgungsunternehmen in ihrem Bestreben, Wasser zu sparen und Kosten zu senken, von entscheidender Bedeutung ist.

Das Wasserversorgungsunternehmen Eau de Nimes Metropole ist Teil der Veolia-Gruppe und versorgt 39 Gemeinden mit einer Bevölkerung von 260.000 Menschen in Südfrankreich. Das Aliaxis-Depot in Mèze, Vertriebspartner von Viking Johnsons in Frankreich, lieferte das Produkt an die Wasserbehörde.

Viking Johnson lieferte zwei UltraGrip Amplified DN800 Flanschadapter und vier UltraGrip DN500 Flanschadapter für den Umbau des Leitungsnetzes, das in einem Zeitraum von zwei Wochen fertiggestellt werden musste, während die Schule geschlossen war. Die große Baugrube befand sich direkt vor den Toren der Schule!

Die gusseiserne Hauptleitung DN800, die über 150 Jahre alt war und auf das Jahr 1872 zurückgeht, hat einen maximalen Druck von 7 bar und musste aufgrund ihrer Größe und ihres Gewichts in zwei Teilen abgeschnitten und entfernt werden. Viking Johnson hatte keine Bedenken, ihr neues Amplified UltraGrip für dieses Rohrmaterial anzubieten, da ihr umfangreiches Testprogramm sowohl die neuen Rohrwerkstoffe wie Duktileguss, Stahl, PE und PVC-O als auch ein speziell angefertigtes Stück Graugussrohr umfasste. Die beiden DN800 UltraGrip Amplified Flanschadapter wurden auf Reduzierstücke vormontiert, mit denen das Rohr auf DN500 reduziert und in die Baugrube abgesenkt werden konnte, wobei an einem Ende ein Absperrschieber installiert wurde, um den Wasserdurchfluss bei Bedarf zu steuern. Die Installation wurde sowohl durch die Hebeöse am Amplified UltraGrip, die die Handhabung der Verbindungsstücke unterstützte, als auch durch deren große Toleranz, die einen guten Abstand zum bestehenden Rohr ermöglichte, erleichtert. Schließlich wurden vier DN500 UltraGrip Flanschadapter verwendet, um die neuen Abschnitte der Duktilegussrohre zu verbinden, die sich vor und hinter dem Durchflussmesser befanden und der Umbau des Versorgungsnetzes abgeschlossen.

Während Eau de Nimes bei früheren Projekten bereits die kleineren UltraGrip Kupplungen und Flanschadapter verwendet hat und mit der zuverlässigen Leistung sowie der einfachen Montage zufrieden war, wurden bei diesem Projekt zum ersten Mal die neuen DN800 UltraGrip Amplified Produkte mit größerem Durchmesser eingesetzt. Die wesentlichen Vorteile von UltraGrip sind, dass sie viele verschiedene Rohrwerkstoffe verbinden, eine große Toleranz bieten, die eine gewisse Variation des Außendurchmessers des Rohrs zulässt, und dass der Verschraubungsmechanismus, die durch den Innendruck in den Rohrleitungen entstehenden, einwirkenden Kräfte aufnimmt.



Mathieu Berart, der für ein effizientes Wasserversorgungsnetz bei Nimes Metropole Wasserversorgung verantwortlich ist, erklärte:

“ Wir können nun den Wasserfluss tagsüber und nachts viel besser einschätzen. Das Montageteam entschied sich für eine Lösung von Viking Johnson unter Berücksichtigung der räumlichen Gegebenheiten vor Ort und der erforderlichen Toleranz für den Außendurchmesser der Rohre. Es ist viel praktischer, eine Lösung zu nutzen, die eine große Toleranz bietet, wenn man an einem so kritischen Projekt arbeitet. ”

SEKTOR

Modernisierung der Abwasserleitungen

STANDORT

Nimes, Frankreich

KUNDE

Veolia - Eau de Nimes Metropole

AUFRAGNEHMER

Eau de Nimes Metropole

VERTRIEBSPARTNER

Aliaxis, Mèze

SPEZIFIKATION

Viking Johnson 2 UltraGrip Amplified DN800 Flanschadapter und 4 UltraGrip DN500 Flanschadapter

UltraGrip®





PIONEERS IN PIPE SOLUTIONS

46-48 WILBURY WAY
HITCHIN, HERTFORDSHIRE
SG4 0UD. UNITED KINGDOM
TELEPHONE: +44 (0)1462 443322
FAX: +44 (0)1462 443311
EMAIL: info@vikingjohnson.com

www.vikingjohnson.com

DUBAI SALES OFFICE
CRANE BS&U
BUILDING 4, OFFICE 901
THE GALLERIES
PO BOX 17415
DOWNTOWN JEBEL ALI
DUBAI. UAE
TELEPHONE: +971 4816 5800

Trotz sorgfältiger Prüfung der Inhalte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung übernimmt Crane Ltd keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität oder Eignung der Informationen. Des Weiteren ist Crane Ltd nicht für Druckfehler, fehlende Informationen oder Fehlinterpretationen verantwortlich und behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

Das in diesen Marketingunterlagen verwendete Bildmaterial ist ausschließlich Eigentum der Crane Ltd und unterliegt dem Urheberrecht. Das Bildmaterial darf nicht ohne schriftliche Genehmigung nachgebildet, vervielfältigt, weitergegeben oder verändert werden.



Unser Videoarchiv finden Sie unter:
www.youtube.com/user/CraneBSU



- Entwickelt und gefertigt unter Zugrundelegung des Qualitätsmanagementsystems BS EN ISO 9001.
- Umweltmanagementsystem anerkannt nach ISO 14001.
- Die vollständigen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Internetseite.